

2er Serie Smart Hybrid Light IP Kamera

		ColorVu Kameras mit Smart Hybrid Light Technologie bieten für nahezu jede Anforderung oder Installation die Wahl der perfekten Hilfslicht-Betriebsart: 24/7 Farbe, IR (Schwarz/Weiß) oder Smart Hybrid. Im Smart Hybrid Modus nutzt die Kamera unauffälliges Infrarotlicht bis zum ereignisgesteuerten Auslösen des sichtbaren Weißlichts, welches klare und detaillierte Farbaufnahmen von Fahrzeugen oder Personen ermöglicht. Hat das Objekt den definierten Bereich verlassen, schaltet die Kamera danach wieder auf das Infrarotlicht um.					
Modell	DS-2CD2047G2H-LIU (4MP / 2,8, 4mm) DS-2CD2087G2H-LIU (8MP / 2,8, 4mm)	DS-2CD2147G2H-LISU (4MP / 2,8, 4mm) DS-2CD2187G2H-LISU (8MP / 2,8, 4mm)	DS-2CD2347G2H-LIU (4MP / 2,8, 4mm) DS-2CD2387G2H-LIU (8MP / 2,8, 4mm)	DS-2CD2647G2HT-LIZS (4MP / 2,8-12mm) DS-2CD2687G2HT-LIZS (8MP / 2,8-12mm)	DS-2CD2747G2HT-LIZS (4MP / 2,8-12mm) DS-2CD2787G2HT-LIZS (8MP / 2,8-12mm)	DS-2CD2T47G2H-LI (4MP / 2,8, 4mm) DS-2CD2T87G2H-LI (8MP / 2,8, 4mm)	DS-2CD2T47G2H-LISU/SL (4MP / 2,8, 4mm) DS-2CD2T87G2H-LISU/SL (8MP / 2,8, 4mm)
Bauart	ColorVu Mini Bullet	ColorVu Dome	ColorVu Turret	ColorVu VF Bullet	ColorVu VF Dome	ColorVu Bullet	ColorVu Bullet
max. Auflösung	2688x1520 @25fps (4MP) 3840x2160 @25fps (8MP)	2688x1520 @25fps (4MP) 3840x2160 @25fps (8MP)	2688x1520 @25fps (4MP) 3840x2160 @25fps (8MP)	2688x1520 @25fps (4MP) 3840x2160 @25fps (8MP)	2688x1520 @25fps (4MP) 3840x2160 @25fps (8MP)	2688x1520 @25fps (4MP) 3840x2160 @25fps (8MP)	2688x1520 @25fps (4MP) 3840x2160 @25fps (8MP)
Objektiv	4MP: 2,8mm (104,0°) 4mm (89,2°) 8MP: 2,8mm (105,1°) 4mm (90,0°)	4MP: 2,8mm (104,0°) 4mm (89,2°) 8MP: 2,8mm (105,1°) 4mm (90,0°)	4MP: 2,8mm (111,1°) 4mm (95,2°) 8MP: 2,8mm (108,8°) 4mm (93,3°)	4MP: 2,8-12mm (114,6°-41,8°) 8MP: 2,8-12mm (112,3°-41,2°)	4MP: 2,8-12mm (114,6°-41,8°) 8MP: 2,8-12mm (112,3°-41,2°)	4MP: 2,8mm (104,0°) 4mm (89,2°) 8MP: 2,8mm (105,1°) 4mm (90,0°)	4MP: 2,8mm (104,0°) 4mm (89,2°) 8MP: 2,8mm (105,1°) 4mm (90,0°)
Lichtempfindlichkeit	0,0005 lux @F1,0 (4MP) 0,0005 lux @F1,0 (8MP)	0,0005 lux @F1,0 (4MP) 0,0005 lux @F1,0 (8MP)	0,0005 lux @F1,0 (4MP) 0,0008 lux @F1,0 (8MP)	0,0008 lux @F1,2 (4MP) 0,0028 lux @F1,2 (8MP)	0,0008 lux @F1,2 (4MP) 0,0028 lux @F1,2 (8MP)	0,0005 lux @F1,0 (4MP) 0,0005 lux @F1,0 (8MP)	0,0005 lux @F1,0 (4MP) 0,0005 lux @F1,0 (8MP)
WDR	130dB WDR	130dB WDR	130dB WDR	130dB WDR	130dB WDR	130dB WDR	130dB WDR
Hilfslicht (max.)	IR / W: 40m	IR / W: 30m	IR / W: 40m	IR / W: 60m	IR / W: 60m	IR / W: 40m	IR / W: 60m
Stromversorgung	12VDC, PoE (802.3af)	12VDC, PoE (802.3af)	12VDC, PoE (802.3af)	12VDC, PoE+ (802.3at)	12VDC, PoE (802.3af)	12VDC, PoE (802.3af)	12VDC, PoE (802.3af)
I/O	-	1/1 Alarm, 1/1 Audio	-	1/1 Alarm, 1/1 Audio	1/1 Alarm, 1/1 Audio	-	1/1 Alarm, 1/1 Audio
Schutzart	IP67 / -	IP67 / IK10	IP67 / -	IP67 / IK10	IP67 / IK10	IP67 / -	IP67 / -
Sonderfunktionen	ColorVu, AcuSense	ColorVu, AcuSense	ColorVu, AcuSense	ColorVu, AcuSense	ColorVu, AcuSense	ColorVu, AcuSense	ColorVu, AcuSense
Weitere Merkmale	HLC, SD-Karte, Mikrofon 2,8mm auch in SCHWARZ erhältlich	HLC, SD-Karte, Mikrofon 2,8mm auch in SCHWARZ erhältlich	HLC, SD-Karte, Mikrofon 2,8mm auch in SCHWARZ erhältlich	HLC, SD-Karte, auch in SCHWARZ erhältlich	HLC, SD-Karte, auch in SCHWARZ erhältlich	HLC, SD-Karte, 2,8mm auch in SCHWARZ erhältlich	HLC, SD-Karte, Blitz, Mikrofon, Audio Alarm
Zubehör	26(B), 28(B), 37(B), 39(B), 41	11(B), 19(B), 20, 26(B), 28(B)	13, 22(B), 23, 26(B), 28(B), 31(B), 36	9(B), 26(B), 27, 28(B), 37(B), 41	14, 24, 26(B), 28(B), 32(B)	9(B), 26(B), 27, 28(B), 37(B), 41	9, 26, 27, 28, 37, 41

3er Serie IP Kameras

Modell	DS-2CD3046G2-IS (H) (4MP / 2,8, 4mm) DS-2CD3086G2-IS (H) (8MP / 2,8, 4mm)	DS-2CD3146G2-ISU (H) (4MP / 2,8, 4mm) DS-2CD3186G2-ISU (H) (8MP / 2,8, 4mm)	DS-2CD3346G2-ISU (H) (4MP / 2,8, 4mm) DS-2CD3386G2-ISU (H) (8MP / 2,8, 4mm)	DS-2CD3646G2-IZS (H) (4MP / 2,7-13,5mm) DS-2CD3686G2-IZS (H) (8MP / 2,7-13,5mm)	DS-2CD3646G2-IZSY (H) (4MP / 2,7-13,5mm, 7-35mm) DS-2CD3686G2-IZSY (H) (8MP / 2,7-13,5mm, 7-35mm)	DS-2CD3746G2-IZS (H) (4MP / 2,7-13,5mm) DS-2CD3786G2-IZS (H) (8MP / 2,7-13,5mm)	DS-2CD3T46G2-4ISY (H) (4MP / 2,8, 4mm) DS-2CD3T86G2-4ISY (H) (8MP / 2,8, 4mm)
5 Jahre Garantie							
Bauart	AcuSense Mini Bullet	AcuSense Dome	AcuSense Turret	AcuSense VF Bullet	AcuSense VF Bullet	AcuSense VF Dome	AcuSense Bullet
max. Auflösung	2688x1520 @25fps (4MP) 3840x2160 @25fps (8MP)	2688x1520 @25fps (4MP) 3840x2160 @25fps (8MP)	2688x1520 @25fps (4MP) 3840x2160 @25fps (8MP)	2688x1520 @25fps (4MP) 3840x2160 @25fps (8MP)	2688x1520 @25fps (4MP) 3840x2160 @25fps (8MP)	2688x1520 @25fps (4MP) 3840x2160 @25fps (8MP)	2688x1520 @25fps (4MP) 3840x2160 @25fps (8MP)
Objektiv	4MP: 2,8mm (101°) 4mm (84°) 8MP: 2,8mm (108°) 4mm (87°)	4MP: 2,8mm (101°) 4mm (84°) 8MP: 2,8mm (108°) 4mm (87°)	4MP: 2,8mm (101°) 4mm (84°) 8MP: 2,8mm (108°) 4mm (87°)	4MP: 2,7-13,5mm (107,6°-32,9°) 8MP: 2,7-13,5mm (108°-46°)	4MP: 2,7-13,5mm (107,6°-32,9°) 7-35mm (28,7°-10,5°) 8MP: 2,7-13,5mm (108°-46°) 7-35mm (42°-15°)	4MP: 2,7-13,5mm (107,6°-32,9°) 8MP: 2,7-13,5mm (108°-46°)	4MP: 2,8mm (101°) 4mm (84°) 8MP: 2,8mm (108°) 4mm (87°)
Lichtempfindlichkeit	0,003 lux @F1,4 (4MP) 0,003 lux @F1,6 (8MP)	0,003 lux @F1,4 (4MP) 0,003 lux @F1,6 (8MP)	0,003 lux @F1,4 (4MP) 0,003 lux @F1,6 (8MP)	0,003 lux @F1,4 (4MP) 0,003 lux @F1,6 (8MP)	0,003 lux @F1,4 (4MP) 0,003 lux @F1,6 (8MP)	0,003 lux @F1,4 (4MP) 0,003 lux @F1,6 (8MP)	0,003 lux @F1,4 (4MP) 0,003 lux @F1,6 (8MP)
WDR	120dB WDR	120dB WDR	120dB WDR	120dB WDR	120dB WDR	120dB WDR	120dB WDR
Hilfslicht (max.)	IR: 40m	IR: 40m	IR: 40m	IR: 60m	2,7-13,5mm / IR: 60m, 7-35mm / IR: 80m	IR: 40m	IR: 90m
Stromversorgung	12VDC, PoE (802.3af)	12VDC, PoE (802.3af)	12VDC, PoE (802.3af)	12VDC, PoE+ (802.3at)	12VDC, PoE+ (802.3at)	12VDC, PoE+ (802.3at)	12VDC, PoE+ (802.3at)
I/O	1/1 Alarm, 1/1 Audio	1/1 Alarm, 1/1 Audio	1/1 Alarm, 1/1 Audio	1/1 Alarm, 1/1 Audio	Alarm: 4MP: 2/2, 8MP: 3/3, 1/1 Audio	1/1 Alarm, 1/1 Audio	2/2 Alarm, 1/1 Audio
Schutzart	IP67 / -	IP67 / IK10	IP67 / -	IP66 / IK10	IP67 / IK10 / NEMA 4X	IP66 / IK10	IP67 / - / NEMA 4X
Sonderfunktionen	AcuSense, HEOP	AcuSense, HEOP	AcuSense, HEOP	AcuSense, HEOP	AcuSense, HEOP	AcuSense, HEOP	AcuSense, HEOP
Weitere Merkmale	HLC, SD-Karte, 12VDC out	HLC, SD-Karte, Mikrofon, 12VDC out	HLC, SD-Karte, Mikrofon, 12VDC out	HLC, SD-Karte	HLC, SD-Karte, 12VDC out, Montagedose DS-1260ZJ	HLC, SD-Karte	HLC, SD-Karte, 12VDC out, Montagedose DS-1260ZJ
Zubehör	26, 28, 38, 41	11, 19, 20, 26, 28, 33, 70	12, 21, 26, 28, 29, 35, 40	27, 49, 51	9, 26, 27, 28	2, 5, 26, 28, 45, 47, 48, 49, 51	9, 26, 27, 28

Ausgewähltes Zubehör

Modell	DS-1005KI	DS-1200KI (B)	1U380 Black Bracket	ADS-12FG-12N 12012EPG	DS-1LC1SCA-200B	DS-1LN6-UU	div. Mini GBIC SFP-Module
Bauart	USB Keyboard	Netzwerk Keyboard	19" Rack Montagewinkel	Steckernetzteil	RG59 Koaxialkabel	CAT 6 Netzwerkkabel	Übertragungsrate 1,25Gbps
Beschreibung	3D PTZ Steuerung, 3-Achsen Joystick, programmierbare Tasten, USB 2.0	3D PTZ Steuerung, 4-Achsen Joystick, program- mierbare Tasten, Display, LAN, RS232, RS422, RS485, USB 2.0	zur Montage von 1U 380 / 1U 385 Recordern in 19" Racks, inkl. 6 Schrauben	12 VDC / 1 A Kabellänge 1,4 m Kamerastecker außen / innen: 5,5 / 2,1 mm	RG59, 20 AWG, 75 Ohm Länge: 200 m Außendurchmesser: 6,1 ± 0,2 mm	CAT 6, UTP, 23 AWG, Länge: 305 m Außendurchmesser: 6,2 ± 0,4 mm	Single Mode / Multi Mode, Single Fiber / Duplex Fiber max. Reichweite 20 km

2er Serie IP Kameras

Modell	DS-2CD2043G2-IU (4MP / 2,8, 4mm) DS-2CD2083G2-IU (8MP / 2,8, 4mm)	DS-2CD2046G2-IU (C) (4MP / 2,8, 4mm) DS-2CD2086G2-IU (C) (8MP / 2,8, 4mm)	DS-2CD2046G2-IU/SL (C) (4MP / 2,8, 4mm) DS-2CD2086G2-IU/SL (C) (8MP / 2,8, 4mm)	DS-2CD2643G2-IZS (4MP / 2,8-12mm) DS-2CD2683G2-IZS (8MP / 2,8-12mm)	DS-2CD2646G2-IZS (C) (4MP / 2,8-12mm) DS-2CD2686G2-IZS (C) (8MP / 2,8-12mm)	DS-2CD2T43G2-4I (4MP / 2,8-4, 6mm) DS-2CD2T83G2-4I (8MP / 2,8, 4, 6mm)	DS-2CD2T46G2-2I (C) (4MP / 2,8, 4mm) DS-2CD2T86G2-2I (C) (8MP / 2,8, 4mm)
		 <i>AcuSense</i>	 <i>AcuSense</i>		 <i>AcuSense</i>		 <i>AcuSense</i>
Bauart	Mini Bullet	AcuSense Mini Bullet	AcuSense Mini Bullet	VF Bullet	AcuSense VF Bullet	Bullet	AcuSense Bullet
max. Auflösung	2688x1520 @25fps (4MP) 3840x2160 @20fps (8MP)	2688x1520 @25fps (4MP) 3840x2160 @25fps (8MP)	2688x1520 @25fps (4MP) 3840x2160 @25fps (8MP)	2688x1520 @25fps (4MP) 3840x2160 @20fps (8MP)	2688x1520 @25fps (4MP) 3840x2160 @25fps (8MP)	2688x1520 @25fps (4MP) 3840x2160 @20fps (8MP)	2688x1520 @25fps (4MP) 3840x2160 @25fps (8MP)
Objektiv	4MP: 2,8mm (103°) 4mm (84°) 8MP: 2,8mm (107°) 4mm (87°)	4MP: 2,8mm (103°) 4mm (83°) 8MP: 2,8mm (111°) 4mm (87°)	4MP: 2,8mm (103°) 4mm (83°) 8MP: 2,8mm (110°) 4mm (88°)	4MP: 2,8-12mm (95,8°-29,2°) 8MP: 2,8-12mm (108°-30°)	4MP: 2,8-12mm (108°-30°) 8MP: 2,8-12mm (108°-46°)	4MP: 2,8mm (103°), 4mm (84°), 6mm (52°) 8MP: 2,8mm (107°) 4mm (87°), 6mm (54°)	4MP: 2,8mm (103°), 4mm (83°), 6mm (53°) 8MP: 2,8mm (111°) 4mm (87°), 6mm (51°)
Lichtempfindlichkeit	0,005 lux @F1,6 (4MP) 0,005 lux @F1,6 (8MP)	0,003 lux @F1,4 (4MP) 0,003 lux @F1,6 (8MP)	0,003 lux @F1,4 (4MP) 0,003 lux @F1,6 (8MP)	0,005 lux @F1,6 (4MP) 0,005 lux @F1,6 (8MP)	0,003 lux @F1,4 (4MP) 0,003 lux @F1,4 (8MP)	0,005 lux @F1,6 (4MP) 0,005 lux @F1,6 (8MP)	0,003 lux @F1,4 (4MP) 0,003 lux @F1,6 (8MP)
WDR	120dB WDR	120dB WDR	120dB WDR	120dB WDR	120dB WDR	120dB WDR	120dB WDR
Hilfslicht (max.)	IR: 40m	IR: 40m	IR: 40m	IR: 60m	IR: 60m	IR: 80m	IR: 60m
Stromversorgung	12VDC, PoE (802.3af)	12VDC, PoE (802.3af)	12VDC, PoE (802.3af)	12VDC, PoE+ (802.3at)	12VDC, PoE+ (802.3at)	12VDC, PoE (802.3af)	12VDC, PoE (802.3af)
I/O	-	-	-	1/1 Alarm, 1/1 Audio	1/1 Alarm, 1/1 Audio	-	-
Schutzart	IP67 / -	IP67 / -	IP67 / -	IP67 / IK10	IP66 / IK10	IP67 / -	IP67 / -
Sonderfunktionen	<i>eingeschränktes AcuSense</i>	<i>AcuSense</i>	<i>AcuSense</i>	<i>eingeschränktes AcuSense</i>	<i>AcuSense</i>	<i>eingeschränktes AcuSense</i>	<i>AcuSense</i>
Weitere Merkmale	HLC, SD-Karte, Mikrofon, 2,8mm auch in SCHWARZ erhältlich	HLC, SD-Karte, Mikrofon, 2,8mm auch in SCHWARZ erhältlich	HLC, SD-Karte, Blitz, Mikrofon, Audio Alarm	HLC, SD-Karte	HLC, SD-Karte, auch in SCHWARZ erhältlich	HLC, SD-Karte	HLC, SD-Karte, 2,8mm auch in SCHWARZ erhältlich
Zubehör	26(B), 28(B), 37(B), 39(B), 41	26(B), 28(B), 37(B), 39(B), 41	26, 28, 37, 39, 41	9, 26, 27, 28, 37, 41	27, 49(B), 51	9, 26, 27, 28, 37, 41	9(B), 26(B), 27, 28(B), 37(B), 41

Modell	DS-2CD2T46G2-4I (C) (4MP / 2,8, 4, 6mm) DS-2CD2T86G2-4I (C) (8MP / 2,8, 4, 6mm)	DS-2CD2T46G2-ISU/SL (C) (4MP / 2,8, 4, 6mm) DS-2CD2T86G2-ISU/SL (C) (8MP / 2,8, 4, 6mm)	DS-2CD2T46G2P-ISU/SL (C) (4MP / Dual-Lens 2,8mm)	DS-2CD2T47G2P-ISU/SL (C) (4MP / Dual-Lens 2,8mm) DS-2CD2T87G2P-ISU/SL (C) (8MP / Dual-Lens 4mm)	DS-2CD2143G2-IS (4MP / 2,8, 4mm) DS-2CD2183G2-IS (8MP / 2,8, 4mm)	DS-2CD2143G2-IU (4MP / 2,8, 4mm) DS-2CD2183G2-IU (8MP / 2,8, 4mm)	DS-2CD2146G2-ISU (C) (4MP / 2,8, 4mm) DS-2CD2186G2-ISU (C) (8MP / 2,8, 4mm)
	 <i>AcuSense</i>	 <i>AcuSense</i>	 <i>AcuSense</i>	 <i>ColorVu</i>			 <i>AcuSense</i>
Bauart	AcuSense Bullet	AcuSense Bullet	AcuSense Panorama Bullet	ColorVu Panorama Bullet	Dome	Dome	AcuSense Dome
max. Auflösung	2688x1520 @25fps (4MP) 3840x2160 @25fps (8MP)	2688x1520 @25fps (4MP) 3840x2160 @25fps (8MP)	3040x1368 @25fps (4MP)	3040x1368 @25fps (4MP) 5120x1440 @20fps (8MP)	2688x1520 @25fps (4MP) 3840x2160 @20fps (8MP)	2688x1520 @25fps (4MP) 3840x2160 @20fps (8MP)	2688x1520 @25fps (4MP) 3840x2160 @25fps (8MP)
Objektiv	4MP: 2,8mm (103°), 4mm (83°), 6mm (53°) 8MP: 2,8mm (111°) 4mm (87°), 6mm (51°)	4MP: 2,8mm (103°), 4mm (83°), 6mm (53°) 8MP: 2,8mm (110°) 4mm (88°), 6mm (59°)	2x 2,8mm (180°) Dual-Lens, stitched Panorama	4MP: 2x 2,8mm (180°) 8MP: 2x 4mm (180°) Dual-Lens, stitched Panorama	4MP: 2,8mm (103°) 4mm (84°) 8MP: 2,8mm (107°) 4mm (87°)	4MP: 2,8mm (103°) 4mm (84°) 8MP: 2,8mm (107°) 4mm (87°)	4MP: 2,8mm (103°) 4mm (83°) 8MP: 2,8mm (111°) 4mm (87°)
Lichtempfindlichkeit	0,003 lux @F1,4 (4MP) 0,003 lux @F1,6 (8MP)	0,003 lux @F1,4 (4MP) 0,003 lux @F1,6 (8MP)	0,003 lux @F1,6	0,0005 lux @F1,0 (4MP) 0,0005 lux @F1,0 (8MP)	0,005 lux @F1,6 (4MP) 0,005 lux @F1,6 (8MP)	0,005 lux @F1,6 (4MP) 0,005 lux @F1,6 (8MP)	0,003 lux @F1,4 (4MP) 0,003 lux @F1,6 (8MP)
WDR	120dB WDR	120dB WDR	120dB WDR	130dB WDR	120dB WDR	120dB WDR	120dB WDR
Hilfslicht (max.)	IR: 80m	IR: 60m	IR: 40m	W: 40m	IR: 30m	IR: 30m	IR: 30m
Stromversorgung	12VDC, PoE (802.3af)	12VDC, PoE 4MP: (af), 8MP: (at)	12VDC, PoE (802.3af)	12VDC, PoE (802.3af)	12VDC, PoE (802.3af)	12VDC, PoE (802.3af)	12VDC, PoE (802.3af)
I/O	-	1/1 Alarm, 1/1 Audio	1/1 Alarm / 1/1 Audio	1/1 Alarm / 1/1 Audio	1/1 Alarm / 1/1 Audio	-	1/1 Alarm, 1/1 Audio
Schutzart	IP67 / -	IP67 / -	IP67 / -	IP67 / -	IP67 / IK10	IP67 / IK10	IP67 / IK10
Sonderfunktionen	<i>AcuSense</i>	<i>AcuSense</i>	<i>AcuSense</i>	<i>ColorVu</i>	<i>eingeschränktes AcuSense</i>	<i>eingeschränktes AcuSense</i>	<i>AcuSense</i>
Weitere Merkmale	HLC, SD-Karte, 4mm auch in SCHWARZ erhältlich	HLC, SD-Karte, Blitz, Mikrofon, Audio Alarm	HLC, SD-Karte, Blitz, Mikrofon, Audio Alarm	HLC, SD-Karte, Blitz, Mikrofon, Audio Alarm, 8MP auch in SCHWARZ erhältlich	HLC, SD-Karte, 2,8mm auch in SCHWARZ erhältlich	HLC, SD-Karte, Mikrofon, 4MP auch in SCHWARZ erhältlich	HLC, SD-Karte, Mikrofon, 2,8mm auch in SCHWARZ erhältlich
Zubehör	9(B), 26(B), 27, 28(B), 37(B), 41	9, 26, 27, 28, 37, 41	9, 26, 27, 28, 37, 41	9(B), 26(B), 27, 28(B), 37(B), 41	5, 7(B), 8(B), 10(B), 16(B), 17(B), 26(B), 28(B), 30(B)	11(B), 19(B), 20, 26(B), 28(B), 33(B)	11(B), 19(B), 20, 26(B), 28(B), 33(B)

Modell	DS-2CD2543G2-IS (4MP / 2, 2,8, 4mm) DS-2CD2583G2-IS (8MP / 2,8, 4mm)	DS-2CD2546G2-IS (C) (4MP / 2,8, 4mm) DS-2CD2586G2-IS (C) (8MP / 2,8, 4mm)	DS-2CD2743G2-IZS (4MP / 2,8-12mm) DS-2CD2783G2-IZS (8MP / 2,8-12mm)	DS-2CD2746G2-IZS (C) (4MP / 2,8-12mm) DS-2CD2786G2-IZS (C) (8MP / 2,8-12mm)	DS-2CD2E43G2-U (4MP / 2,8, 4mm)	DS-2CD2443G2-I (4MP / 2, 2,8, 4mm) DS-2CD2483G2-I (8MP / 2,8, 4mm)	DS-2CD2955G0-ISU (5MP / 1,05mm)
		 <i>AcuSense</i>		 <i>AcuSense</i>			
Bauart	Mini Dome	AcuSense Mini Dome	VF Dome	AcuSense VF Dome	Deckeneinbau Mini Dome	Indoor Cube	Indoor Fisheye
max. Auflösung	2688x1520 @25fps (4MP) 3840x2160 @20fps (8MP)	2688x1520 @25fps (4MP) 3840x2160 @25fps (8MP)	2688x1520 @25fps (4MP) 3840x2160 @20fps (8MP)	2688x1520 @25fps (4MP) 3840x2160 @25fps (8MP)	2688x1520 @25fps (4MP)	2688x1520 @25fps (4MP) 3840x2160 @12,5fps (8MP)	2560x1920 @25fps (5MP)
Objektiv	4MP: 2mm (128°) 2,8mm (104,3°), 4mm (83,7°) 8MP: 2,8mm (106,4°) 4mm (87,6°)	4MP: 2,8mm (102,7°) 4mm (82,8°) 8MP: 2,8mm (110,0°) 4mm (88,0°)	4MP: 2,8-12mm (95,8°-29,2°) 8MP: 2,8-12mm (108°-30°)	4MP: 2,8-12mm (108°-30°) 8MP: 2,8-12mm (108°-46°)	2,8mm (103°) 4mm (84°)	4MP: 2mm (128,4°) 2,8mm (104,3°), 4mm (83,7°) 8MP: 2,8mm (107,8°) 4mm (82,8°)	1,05mm (180° / 360°) Panorama
Lichtempfindlichkeit	0,005 lux @F1,6 (4MP) 0,005 lux @F1,6 (8MP)	0,003 lux @F1,4 (4MP) 0,003 lux @F1,6 (8MP)	0,005 lux @F1,6 (4MP) 0,005 lux @F1,6 (8MP)	0,003 lux @F1,4 (4MP) 0,003 lux @F1,4 (8MP)	0,005 lux @F1,6	0,008-0,005 lux @F2,0-F1,6 (4MP) 0,008 lux @F2,0 (8MP)	0,017 lux @F2,25
WDR	120dB WDR	120dB WDR	120dB WDR	120dB WDR	120dB WDR	120dB WDR	120dB WDR
Hilfslicht (max.)	IR: 30m	IR: 30m	IR: 40m	IR: 40m	-	IR: 10m	IR: 8m
Stromversorgung	12VDC, PoE (802.3af)	12VDC, PoE (802.3af)	12VDC, PoE (802.3af)	12VDC, PoE (802.3af)	12VDC, PoE (802.3af)	12VDC, PoE (802.3af)	12VDC, PoE (802.3af)
I/O	1/1 Alarm, 1/1 Audio	1/1 Alarm, 1/1 Audio	1/1 Alarm, 1/1 Audio	1/1 Alarm, 1/1 Audio	-	-	1/1 Alarm, 1/1 Audio
Schutzart	IP67 / 4MP: IK08, 8MP: IK10	IP67 / IK08	IP67 / IK10	IP66 / IK10	- / -	- / -	- / -
Sonderfunktionen	<i>eingeschränktes AcuSense</i>	<i>AcuSense</i>	<i>eingeschränktes AcuSense</i>	<i>AcuSense</i>	<i>eingeschränktes AcuSense</i>	<i>eingeschränktes AcuSense</i>	-
Weitere Merkmale	HLC, SD-Karte, Mikrofon, 2,8mm auch in SCHWARZ erhältlich	HLC, SD-Karte, Mikrofon, 2,8mm auch in SCHWARZ erhältlich	HLC, SD-Karte, 4MP auch in SCHWARZ erhältlich	HLC, SD-Karte, auch in SCHWARZ erhältlich	HLC, SD-Karte, Mikrofon, verschiedenfarbige Abdeckungen	HLC, SD-Karte, Mikrofon, Lautsprecher, PIR Bewegungs-detektor, Halterung	SD-Karte, Mikrofon, 12VDC out
Zubehör	11(B), 19(B), 20, 26(B), 28(B), 33(B)	11(B), 19(B), 20, 26(B), 28(B), 33(B)	3, 5, 26(B), 28(B), 34(B), 45(B), 47(B), 48(B), 49(B), 51	2, 5, 26(B), 28(B), 45(B), 47(B), 48(B), 49(B), 51	-	-	42

2er, 6er und 7er Serie IP Kameras, Solar-Kamera, Wildtierkamera, Kennzeichenerkennungskameras

Modell	DS-2CD2343G2-IU (4MP / 2,8, 4mm) DS-2CD2383G2-IU (8MP / 2,8, 4mm)	DS-2CD2346G2-IU (C) (4MP / 2,8, 4mm) DS-2CD2386G2-IU (C) (8MP / 2,8, 4mm)	DS-2CD2346G2-ISU/SL (C) (4MP / 2,8, 4, 6mm) DS-2CD2386G2-ISU/SL (C) (8MP / 2,8, 4, 6mm)	DS-2CD2346G2P-ISU/SL (C) (4MP / Dual-Lens 2,8mm)	DS-2CD2347G2P-LSU/SL (C) (4MP / Dual-Lens 2,8mm) DS-2CD2387G2P-LSU/SL (C) (8MP / Dual-Lens 4mm)	DS-2CD2H43G2-IZS (4MP / 2,8-12mm) DS-2CD2H83G2-IZS (8MP / 2,8-12mm)	DS-2CD2H46G2-IZS (C) (4MP / 2,8-12mm) DS-2CD2H86G2-IZS (C) (8MP / 2,8-12mm)
							
Bauart	Turret	AcuSense Turret	AcuSense Turret	AcuSense Panorama Turret	ColorVu Panorama Turret	VF Turret	AcuSense VF Turret
max. Auflösung	2688x1520 @25fps (4MP) 3840x2160 @20fps (8MP)	2688x1520 @25fps (4MP) 3840x2160 @20fps (8MP)	2688x1520 @25fps (4MP) 3840x2160 @20fps (8MP)	3040x1368 @25fps (4MP)	3040x1368 @25fps (4MP) 5140x2160 @20fps (8MP)	2688x1520 @25fps (4MP) 3840x2160 @20fps (8MP)	2688x1520 @25fps (4MP) 3840x2160 @25fps (8MP)
Objektiv	4MP: 2,8mm (103°) 4mm (84°) 8MP: 2,8mm (107°) 4mm (87°)	4MP: 2,8mm (103°) 4mm (83°) 8MP: 2,8mm (111°) 4mm (87°)	4MP: 2,8mm (103°) 4mm (83°), 6mm (53°) 8MP: 2,8mm (111°) 4mm (87°), 6mm (51°)	2x 2,8mm (180°) Dual-Lens, stiched Panorama	4MP: 2x 2,8mm (180°) 8MP: 2x 4mm (180°) Dual-Lens, stiched Panorama	4MP: 2,8-12mm (95,8°-29,2°) 8MP: 2,8-12mm (108°-30°)	4MP: 2,8-12mm (108°-30°) 8MP: 2,8-12mm (108°-46°)
Lichtempfindlichkeit	0,005 lux @F1,6 (4MP) 0,005 lux @F1,6 (8MP)	0,003 lux @F1,4 (4MP) 0,003 lux @F1,6 (8MP)	0,003 lux @F1,4 (4MP) 0,003 lux @F1,6 (8MP)	0,003 lux @F1,6	0,0005 lux @F1,0 (4MP) 0,0005 lux @F1,0 (8MP)	0,005 lux @F1,6 (4MP) 0,005 lux @F1,6 (8MP)	0,003 lux @F1,4 (4MP) 0,003 lux @F1,4 (8MP)
WDR	120dB WDR	120dB WDR	120dB WDR	120dB WDR	130dB WDR	120dB WDR	120dB WDR
Hilfslicht (max.)	IR: 30m	IR: 30m	IR: 30m	IR: 30m	W: 30m	IR: 40m	IR: 40m
Stromversorgung	12VDC, PoE (802.3af)	12VDC, PoE (802.3af)	12VDC, PoE (802.3af)	12VDC, PoE (802.3af)	12VDC, PoE (802.3af)	12VDC, PoE (802.3af)	12VDC, PoE (802.3af)
I/O	-	-	1/1 Alarm, 1/1 Audio	1/1 Alarm / 1/1 Audio	1/1 Alarm / 1/1 Audio	1/1 Alarm, 1/1 Audio	1/1 Alarm / 1/1 Audio
Schutzart	IP67 / -	IP67 / -	IP67 / -	IP67 / -	IP67 / -	IP67 / IK10	IP66 / IK10
Sonderfunktionen	eingeschränktes AcuSense	AcuSense	AcuSense	AcuSense	ColorVu	eingeschränktes AcuSense	AcuSense
Weitere Merkmale	HLC, SD-Karte, Mikrofon, 2,8mm auch in SCHWARZ erhältlich	HLC, SD-Karte, Mikrofon, 2,8mm auch in SCHWARZ erhältlich	HLC, SD-Karte, Blitz, Mikrofon, Audio Alarm, 2,8mm auch in SCHWARZ erhältlich	HLC, SD-Karte, Blitz, Mikrofon, Audio Alarm	HLC, SD-Karte, Blitz, Mikrofon, Audio Alarm, 8MP auch in SCHWARZ erhältlich	HLC, SD-Karte	HLC, SD-Karte, auch in SCHWARZ erhältlich
Zubehör	12, 21(B), 26(B), 28(B), 29(B), 35(B), 40(B)	13, 22(B), 23, 26(B), 28(B), 31(B), 36	13, 22(B), 23, 26(B), 28(B), 31(B), 36	13, 22, 23, 26, 28	4MP: 13, 22, 23, 26, 28 8MP: 45(B), 47(B), 48(B), 49(B), 51	13, 22, 23, 26, 28, 36 (31 nicht offiziell unterstützt)	26(B), 28(B), 44, 46(B)

Modell	DS-2CD6365G1-IVS (6MP / 1,16mm) DS-2CD6365G1-IVS (12MP / 1,29mm)	DS-2CD6425G1-10 (2MP Zylinder / 3,7mm) DS-2CD6425G1-20 (2MP L-Form / 2,8, 3,7mm)	DS-2CD6425G1-30 (2MP Mini Bullet / 2,8, 4mm) DS-2CD6445G1-30 (4MP Mini Bullet / 2,8, 4mm)	DS-2CD6825G0/C-IS (B) (2MP / Dual-Lens 2,0mm) DS-2CD6825G0/C-IVS (B) (2MP / Dual-Lens 2,0mm)	DS-2XS6A46G1-IZS/4G (4MP / 2,8-12mm)	DS-2XS6A46G1-IZS/C36S80 (4MP / 2,8-12mm, 8-32mm) DS-2XS6A46G1-IZS/C36S80/1T (4MP / 2,8-12mm / 1TB Speicher)	DS-2XS6F45G1-IC1/4G (4MP / 2,8mm) DS-2XS6F45G1-IC2/4G (4MP / 2,8mm)
							
Bauart	DeepinView Fisheye	Indoor Pinhole Covert	Indoor Covert	People Counting	4G LTE VF Bullet	Solar 4G LTE VF Bullet	4G LTE Wildtierkamera
max. Auflösung	2560x2560 @25 fps (6MP) 3504x3504 @ 25 fps (12MP)	1920x1080 @25fps (2MP)	1920x1080 @25fps (2MP) 2560x1440 @25fps (4MP)	1920x1080 @25fps (2MP Analyse) 2560x1440 @25fps (4MP Stream)	2560x1440 @25fps (4MP)	2560x1440 @25fps (4MP)	2688x1520 @25fps (4MP)
Objektiv	6MP: 1,16mm (180° / 360°) Panorama 12MP: 1,29mm (180° / 360°) Panorama	2,8mm (93,9°), 3,7mm (75,5°) -10: zylindrisch -20: L-förmig	2MP: 2,8mm (107,8°), 4mm (82,8°) 4MP: 2,8mm (98°), 4mm (75°)	2x 2,0mm (104,5°) Dual-Lens	2,8-12mm (107,4°-39,8°)	2,8-12mm (107,4°-39,8°) 8-32mm (40,3°-14,5°)	2,8mm (103,6°)
Lichtempfindlichkeit	0,01 lux @F2,25 (6MP) 0,03 lux @F2,2 (12MP)	0,002 lux @F1,2	0,002 lux @F1,2 (2MP) 0,005 lux @F1,2 (4MP)	0,0176 lux @F2,25	0,0005 lux @F1,2	0,0005 lux @F1,2	0,005 lux @F1,2
WDR	Digital WDR	120dB WDR	120dB WDR	120dB WDR	120dB WDR	120dB WDR	120 dB WDR
Hilfslicht (max.)	IR: 15m	-	-	IR: 6m	IR: 30m	2,8-12 / IR: 30m, 8-32 / IR: 50m	IR: 15m
Stromversorgung	12VDC, PoE (802.3af)	12VDC, PoE (802.3af)	12VDC, PoE (802.3af)	12VDC, PoE (802.3af)	12VDC	Solar, 12VDC	Akkubetrieb, 6-15VDC
I/O	2/2 Alarm, 1/1 Audio, 1 RS485	1/1 Alarm, 1/1 Audio, 1 RS485	1/1 Alarm, 1/1 Audio, 1 RS485	2/2 Alarm, 1/1 Audio, 1 RS485	1/1 Alarm, 1/1 Audio	1/1 Alarm, 1/1 Audio	-
Schutzart	IP67 / IK10	- / -	- / -	-IS: - / -, -IVS: IP67 / -	IP66 / -	IP66 / -	IP67 / -
Sonderfunktionen	DeepinView, ePTZ, HEOP	9 Smart Events	9 Smart Events	Personenzählung	8 Smart Events	8 Smart Events	-
Weitere Merkmale	HLC, SD-Karte, 4 Mikrofone, Lautsprecher	HLC, SD-Karte, Kabellänge wahlweise 2m oder 8m	HLC, SD-Karte, Kabellänge wahlweise 2m oder 8m	HLC, SD-Karte, Mikrofon	4G, HLC, SD-Karte, 12VDC out	Solarpaneel, 4 Akkus, 4G, HLC, SD-Karte, 12VDC out /1TB: eingebaute 1 TB SSD	Ladegerät, Akku, 4G, GPS, PIR Bewegungsdetektor, WLAN, HLC, SD-Karte, Mikrofon
Zubehör	13, 22, 23, 26, 28, 71	inkl. Montagematerial	inkl. Montagematerial	68	56, 57, 58, 60, 61, 62	inkl. Montagematerial	-

Modell	iDS-2CD7A45G0-IZHSY (4MP / 4,7-118mm)	iDS-2CD7A46G0-IZHSY (C) (4MP / 2,8-12mm, 8-32mm) iDS-2CD7A86G0-IZHSY (C) (8MP / 2,8-12mm, 8-32mm)	iDS-2CD7146G0-IZHSY (D) (4MP / 2,8-12mm, 8-32mm) iDS-2CD7186G0-IZHSY (D) (8MP / 2,8-12mm, 8-32mm)	DS-2CD6944G0-IHS (C) (16MP / 2,8mm) DS-2CD6984G0-IHSAC (32MP / 2,8mm)	Modell	iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY(C) (4MP / 2,8-12, 8-32mm)	iDS-2CD7547G0/P-XZHSY (4MP / 2,8-12mm)
							
Bauart	DeepinView Weitbereichs VF Bullet	DeepinView VF Bullet	DeepinView VF Dome	Panorama Dome	Bauart	DeepinView ANPR VF Bullet	DeepinView ANPR VF PTRZ Dome
max. Auflösung	2688x1520 @25fps (4MP)	2688x1520 @25fps (4MP) 3840x2160 @25fps (8MP)	2688x1520 @25fps (4MP) 3840x2160 @25fps (8MP)	4800x2688 @25fps (16MP) 8160x3616 @25fps (32MP)	max. Auflösung	2688x1520 @25fps	2688x1520 @25fps
Objektiv	4,7-118mm (58°-2,8°)	4MP: 2,8-12mm (114,5°-41,8°) 8-32mm (42,5°-15,1°) 8MP: 2,8-12mm (112,3°-41,2°) 8-32mm (41,8°-14,9°)	4MP: 2,8-12mm (107,4°-39,8°) 8-32mm (42,5°-14,0°) 8MP: 2,8-12mm (98,0°-38,1°) 8-32mm (37,0°-15,0°)	16MP: 4x 2,8mm (180°) 32MP: 4x 2,8mm (180°) Quad-Lens, stiched Panorama	Objektiv	2,8-12mm (114,5°-41,8°) 8-32mm (42,5°-15,1°)	2,8-12mm (104,2°-44,1°)
Lichtempfindlichkeit	0,009 lux @F1,6	0,0005 lux @F1,2 (4MP) 0,002 lux @F1,2 (8MP)	0,0005 lux @F1,2 (4MP) 0,002 lux @F1,2 (8MP)	0,009 lux @F1,6 (16MP) 0,009 lux @F1,2 (32MP)	Lichtempfindlichkeit	0,0005 lux @F1,2	0,0003 lux @F1,0
WDR	140dB WDR	4MP: 140dB, 8MP: 120dB	4MP: 140dB, 8MP: 120dB	Digital WDR	WDR	140dB WDR	140dB WDR
Hilfslicht (max.)	IR: 200m	2,8-12 /IR: 50m, 8-32 /IR: 100m	2,8-12 /IR: 40m, 8-32 /IR: 60m	IR: 20m	Hilfslicht (max.)	2,8-12mm / IR: 50m, 8-32mm / IR: 100m	IR / W: 30m
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE+ (802.3at)	12VDC, PoE+ (802.3at)	12VDC, 24VAC, PoE+ (802.3at)	PoE+, 16MP: 12VDC, 32MP: 24VAC	Stromversorgung	12VDC, PoE+ (802.3at)	12VDC, 24VAC, PoE+ (802.3at)
I/O	2/2 Alarm, 1/1 Audio, 1 RS485	2/2 Alarm, 1/1 Audio, 1 RS485	2/2 Alarm, 1/1 Audio, 1 RS485	2/2 Alarm, 1/1 Audio, 1 RS485	I/O	2/2 Alarm, 1/1 Audio, 1 RS485, 1 Wiegand	1/1 Alarm, 1/1 Audio, 1 RS485, 1 Wiegand
Schutzart	IP67 / IK10 / NEMA 4X	IP67 / IK10 / NEMA 4X	IP67 / IK10 / NEMA 4X	IP67 / IK10	Schutzart	IP67 / IK10 / NEMA 4X	IP67 / IK10 / NEMA 4X
Sonderfunktionen	DeepinView, AI Open Platform	DeepinView, AI Open Platform	DeepinView, AI Open Platform	ePTZ	Black-/Whitelist	max. 10.000 Einträge	max. 10.000 Einträge
Weitere Merkmale	HLC, SD-Karte, Heizung, 12VDC out	HLC, SD-Karte, Heizung, 12VDC out	HLC, SD-Karte, Heizung, 12VDC out, 2 Mikrofone, Lautsprecher	HLC, SD-Karte, Heizung	Motorradkennzeichen	bei Schranken oder Mautstelle	bei Schranken oder Mautstelle
Zubehör	27, 49, 50, 51, 67	49, 50, 51, 67	1, 49, 50, 51, 66, 71	52, 54, 56, 57, 58, 61, 62	optimale Objektdistanz	2,8-12mm: 2-18m, 8-32mm: 6-48m	2-18m
					Weitere Merkmale	HLC, SD-Karte, Heizung, 12VDC out, auch in SCHWARZ erhältlich	PTRZ, HLC, SD-Karte, Heizung, 12VDC out, 2 Mikrofone, Lautsprecher
					Zubehör	49(B), 50, 51, 67	6, 15, 25, 49, 50, 51, 72

Druckfehler und Änderungen vorbehalten.
Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.

IP PTZ-Kameras

Modell	DS-2DE2A404IW-DE3/(W) (C0)(S6) (C) (4MP / 2,8-12mm)	DS-2DE3A404IWG-E/W (4MP / 2,8-12mm)	DS-2DE4425IW-DE (T5) (4MP / 4,8-120mm)	DS-2SE4C425MWG-E (14F0) (4+4MP / 2,8mm, 4,8-120mm)	DS-2DE4A425IWG-E (4MP / 4,8-120mm)	DS-2DE5225W-AE3 (T5) (2MP / 4,8-120mm) DS-2DE5232W-AE3 (T5) (2MP / 4,8-153,6mm)	DS-2DE5425IW-AE (T5) (4MP / 4,8-120mm)
							
Bauart	Mini PTZ	PTZ	AcuSense PTZ	TandemVu AcuSense PTZ	Mini PTZ	Indoor AcuSense PTZ	AcuSense PTZ
max. Auflösung	2560x1440 @25fps (4MP)	2560x1440 @25fps (4MP)	2560x1440 @25fps (4MP)	Bullet: 2560x1440 @25fps (4MP) PTZ: 2560x1440 @25fps (4MP)	2560x1440 @25fps (4MP)	1920x1080 @25fps (2MP)	2560x1440 @25fps (4MP)
Objektiv	2,8-12mm (96,796°-31,68°)	2,8-12mm (96,7°-31,6°)	4,8-120mm (55°-2,4°)	Bullet: 2,8mm (96,1°) PTZ: 4,8-120mm (55°-2,4°)	4,8-120mm (53,3°-2,6°)	5225W: 4,8-120mm (57,6°-2,5°) 5232W: 4,8-153,6mm (50,8°-2,6°)	4,8-120mm (55°-2,4°)
Lichtempfindlichkeit	0,005 lux @F1,5	0,005 lux @F1,5	0,005 lux @F1,6	Bullet: 0,0005 lux @F1,0 PTZ: 0,005 lux @F1,6	0,005 lux @F1,6	0,005 lux @F1,6	0,005 lux @F1,6
WDR	120dB WDR	120dB WDR	120dB WDR	120dB WDR	120dB WDR	120dB WDR	120dB WDR
Hilfslicht (max.)	IR: 20m	IR: 50m, W: 6m	IR: 100m	Bullet: W: 30m; PTZ: IR: 100m	IR: 50m	-	IR: 150m
Stromversorgung	12VDC, PoE (802.3af)	12VDC, PoE+ (802.3at)	12VDC, PoE+ (802.3at)	12VDC, PoE+ (802.3at)	12VDC, PoE+ (802.3at)	24VAC, PoE+ (802.3at)	24VAC, PoE+ (802.3at)
I/O	- , 1/1 Audio	1/1 Alarm, 1/1 Audio	1/1 Alarm, 1/1 Audio	1/1 Alarm, 1/1 Audio	2/2 Alarm, 1/1 Audio	2/1 Alarm, 1/1 Audio	2/1 Alarm, 1/1 Audio
Schutzart	IP66 / IK10	IP66 / -	IP66 / -	IP66 / -	IP66 / -	- / IK10	IP66 / -
Sonderfunktionen	-	-	AcuSense	AcuSense	Face Capture	AcuSense	AcuSense
Weitere Merkmale	SD-Karte, 12VDC out, Mikrofon /W: WLAN	HLC, SD-Karte, 12VDC out, Blitz, Mikrofon, Lautsprecher, WLAN	HLC, SD-Karte, Wandhalterung DS-1618ZJ	HLC, SD-Karte, Wandhalterung DS-1618ZJ	HLC, SD-Karte, Smart Tracking	HLC, SD-Karte	HLC, SD-Karte, Wandhalterung DS-1602ZJ
Zubehör	43	-	52, 53, 56, 57, 58, 61, 62, 65	52, 53, 56, 57, 58, 61, 62	38, 59, 64	inkl. AP/UP-Montagematerial	52, 53, 56, 57, 58, 61, 62

Modell	DS-2DE5425IWG-4G (4MP / 4,8-120mm)	DS-2DE7A432IW-AEB (T5) (4MP / 5,9-188,8mm)	DS-2SE7C432MWG-EB/26(F0) (6+4MP / Dual-Lens 2,8mm, 5,9-188,8mm)	DS-2DF8A842IXG-EL (8MP / 6,0-252mm)	DS-2SF8C442MXG-ELW/26(F0) (6+4MP / Dual-Lens 2,8mm, 6-252mm)	DS-2DF8C842IXG-ELW (8MP / 7,5-315mm)	DS-2DF8C84815XG-ELW (8MP / 6,0-288mm)
							
Bauart	4G LTE PTZ	AcuSense PTZ	TandemVu PTZ	PTZ	TandemVu PTZ	PTZ	Laser PTZ
max. Auflösung	2560x1440 @25fps (4MP)	2560x1440 @25fps (4MP)	Pano: 3680x1656 @25fps (6MP) PTZ: 2560x1440 @25fps (4MP)	3840x2160 @25fps (8MP)	Pano: 3680x1656 @25fps (6MP) PTZ: 2560x1440 @25fps (4MP)	3840x2160 @25fps (8MP)	3840x2160 @25fps (8MP)
Objektiv	4,8-120mm (55°-2,4°)	5,9-188,8mm (50,8°-2,6°)	Panorama: 2x 2,8mm (180°) PTZ: 5,9-188,8mm (60,2°-2,3°)	6,0-252mm (56,6°-1,7°)	Panorama: 2x 2,8mm (190°) PTZ: 6-252mm (59°-2°)	7,5-315mm (60,4°-1,7°)	6,0-288mm (61,0°-1,7°)
Lichtempfindlichkeit	0,05 lux @F1,6	0,005 lux @F1,5	Panorama: 0,0005 lux @F1,0 PTZ: 0,005 lux @F1,5	0,005 lux @F1,2	Panorama: 0,0005 lux @F1,0 PTZ: 0,0005 lux @F1,3	0,002 lux @F1,6	0,002 lux @F1,6
WDR	120dB WDR	120dB WDR	Pano: DWDR; PTZ: 120dB WDR	140dB WDR	Pano: 120dB WDR; PTZ: 120dB WDR	140dB WDR	140dB WDR
Hilfslicht (max.)	IR: 150m	IR: 200m	Pano: W: 30m; PTZ: IR: 200m	IR: 500m	Pano: W: 30m; PTZ: IR: 300m	IR: 500m	IR-Laser: 500m
Stromversorgung	12VDC	24VAC, Hi-PoE	24VAC, Hi-PoE	24VAC, Hi-PoE	36VDC, Hi-PoE	24VAC, Hi-PoE	24VAC, Hi-PoE
I/O	2/- Alarm, 1/1 Audio	2/1 Alarm, 1/1 Audio	2/1 Alarm, 1/1 Audio	7/2 Alarm, 1/1 Audio, 1 RS485	7/2 Alarm, 1/1 Audio, 1 RS485	7/2 Alarm, 1/1 Audio, 1 RS485	7/2 Alarm, 1/1 Audio, 1 RS485
Schutzart	IP66 / -	IP66 / IK10	IP66 / -	IP67 / IK10	IP67 / IK10	IP67 / IK10	IP67 / IK10
Sonderfunktionen	8 Smart Events	AcuSense	AcuSense	Deep Learning, ANPR	Deep Learning	Deep Learning, ANPR	Deep Learning, ANPR
Weitere Merkmale	4G, HLC, SD-Karte, WLAN	HLC, SD-Karte, Smart Tracking, Lautsprecher, Wandhalterung DS-1602ZJ	HLC, SD-Karte, Smart Tracking, Smart Linkage	HLC, SD-Karte, CVBS, Rapid Focus, Smart Tracking	HLC, SD-Karte, Smart Tracking, Smart Linkage, Wischer	HLC, SD-Karte, CVBS, Rapid Focus, Smart Tracking, Wischer	HLC, SD-Karte, Rapid Focus, Smart Tracking, Wischer
Zubehör	52, 53, 56, 57, 58, 61, 62	52, 53, 56, 57, 58, 61, 62	52, 53, 56, 57, 58, 61, 62	52P, 53P	54P, 55P, 63P	54P, 55P, 63P	54P, 55P, 63P

HeatPro Bi-Spektrum Wärmebildkameras

Modell	DS-2TD1217-2/QA (160x120 / 1,8mm, 90°) DS-2TD1217-3/QA (160x120 / 3,1mm, 50°) DS-2TD1217-6/QA (160x120 / 6,2mm, 25°) DS-2TD1217-10/QA (160x120 / 9,7mm, 15,96°)	DS-2TD2617-3/QA (160x120 / 3,1mm, 50°) DS-2TD2617-6/QA (160x120 / 6,2mm, 25°) DS-2TD2617-10/QA (160x120 / 9,7mm, 15,96°)	DS-2TD1228-2/QA (256x192 / 2,1mm, 90°) DS-2TD1228-3/QA (256x192 / 3,6mm, 50°) DS-2TD1228-7/QA (256x192 / 9,7mm, 24,9°)	DS-2TD1228T-2/QA (B) (256x192 / 2,1mm, 90°) DS-2TD1228T-3/QA (B) (256x192 / 3,6mm, 50°)	DS-2TD2628-3/QA (256x192 / 3,6mm, 50°) DS-2TD2628-7/QA (256x192 / 6,9mm, 24,9°) DS-2TD2628-10/QA (256x192 / 9,7mm, 18,0°)	DS-2TD2628T-3/QA (256x192 / 3,6mm, 50°) DS-2TD2628T-7/QA (256x192 / 6,9mm, 24,9°)	DS-2TD4228-10/S2 (256x192 / 10mm, 18,1°) DS-2TD4228T-10/S2 (256x192 / 10mm, 18,1°)
							
Bauart	Bi-Spektrum Thermal Turret	Bi-Spektrum Thermal Bullet	Bi-Spektrum Thermal Turret	thermografische Bi-Spektrum Thermal Turret	Bi-Spektrum Thermal Bullet	thermografische Bi-Spektrum Thermal Bullet	(thermografische) Bi-Spektrum Thermal PTZ
Bildsensor	Thermal: 160x120 Optisch: 4MP	Thermal: 160x120 Optisch: 4MP	Thermal: 256x192 Optisch: 4MP	Thermal: 256x192 Optisch: 4MP	Thermal: 256x192 Optisch: 4MP	Thermal: 256x192 Optisch: 4MP	Thermal: 256x192 Optisch: 4MP
Thermal-Messbereich	-20° - +150°C / ± 8 °C	-20° - +150°C / ± 8 °C	-20° - +150°C / ± 8 °C	-20° - +550°C / ± 2 °C	-20° - +150°C / ± 8 °C	-20° - +550°C / ± 2 °C	TD4228: -20° - +150°C / ± 8 °C TD4228T: -20° - +550°C / ± 2 °C
max. Auflösung des Main-Streams	T: 1280x720 @25fps (1MP) O: 2688x1520 @25fps (4MP)	T: 1280x720 @25fps (1MP) O: 2688x1520 @25fps (4MP)	T: 1280x720 @25fps (1MP) O: 2688x1520 @25fps (4MP)	T: 1280x720 @25fps (1MP) O: 2688x1520 @25fps (4MP)	T: 1280x720 @25fps (1MP) O: 2688x1520 @25fps (4MP)	T: 1280x720 @25fps (1MP) O: 2688x1520 @25fps (4MP)	T: 1280x720 @25fps (1MP) O: 2688x1520 @25fps (4MP)
Objektiv	T: Fixfokus 1,8 / 3,1 / 6,2mm O: Fixfokus 2 / 4 / 8mm	T: Fixfokus 3,1 / 6,2 / 9,7mm O: Fixfokus 4 / 8 / 8mm	T: Fixfokus 2,1 / 3,6 / 9,9mm O: Fixfokus 2,2 / 4,3 / 6,4mm	T: Fixfokus 2,1 / 3,6mm O: Fixfokus 2,2 / 4,3mm	T: Fixfokus 3,6 / 6,9 / 9,7mm O: Fixfokus 4,3 / 6,4 / 8,0mm	T: Fixfokus 3,6 / 6,9mm O: Fixfokus 4,3 / 6,4mm	T: Fixfokus 10mm O: 32x Variofokus 4,8-153mm
optische Lichtempfindlichkeit	-2: 0,0176 lux @F2,25 -3: 0,0089 lux @F1,6 -6: 0,0089 lux @F1,6	-3: 0,0089 lux @F1,6 -6: 0,0089 lux @F1,6 -10: 0,0089 lux @F1,6	-2: 0,0176 lux @F2,25 -3: 0,0089 lux @F1,6 -7: 0,0089 lux @F1,6	-2: 0,0176 lux @F2,25 -3: 0,0089 lux @F1,6	-3: 0,0089 lux @F1,6 -7: 0,0089 lux @F1,6 -10: 0,0089 lux @F1,6	-3: 0,0089 lux @F1,6 -7: 0,0089 lux @F1,6	TD4228: 0,05 lux @F1,2 TD4228T: 0,05 lux @F1,2
optisches WDR	120dB WDR	120dB WDR	120dB WDR	120dB WDR	120dB WDR	120dB WDR	120dB WDR
Hilfslicht (max.)	IR: 15m, W: 30m	IR: 40m, W: 40m	IR: 15m, W: 30m	IR: 15m, W: 30m	IR: 30m, W: 30m	IR: 30m, W: 30m	IR: 100m
Stromversorgung	12VDC, PoE (802.3af)	12VDC, PoE (802.3af)	12VDC, PoE (802.3af)	12VDC, PoE (802.3af)	12VDC, 24VAC, PoE (802.3af)	12VDC, PoE (802.3af)	24VAC, 36VDC, 48VDC, Hi-PoE
I/O	1/1 Alarm, 1/1 Audio, RS485	2/2 Alarm, 1/1 Audio, RS485	1/1 Alarm, 1/1 Audio, RS485	1/2 Alarm, 1/1 Audio, RS485	2/2 Alarm, 1/1 Audio, RS485	2/2 Alarm, 1/1 Audio	7/2 Alarm, 1/1 Audio
Schutzart	IP67 / -	IP67 / IK10	IP67 / -	IP67 / -	IP67 / IK10	IP67 / IK10	IP66 / -
Sonderfunktionen	VCA Videoinhaltsanalyse	VCA Videoinhaltsanalyse	VCA Videoinhaltsanalyse	VCA Videoinhaltsanalyse, Feuererkennungsalgorithmus	VCA Videoinhaltsanalyse	VCA Videoinhaltsanalyse, Feuererkennungsalgorithmus	VCA Videoinhaltsanalyse, Feuererkennungsalgorithmus
Weitere Merkmale	Blitz, Audio Alarm, SD-Karte	Blitz, Audio Alarm, SD-Karte, CVBS, Montagedose DS-1260ZJ	Blitz, Audio Alarm, SD-Karte	Blitz, Audio Alarm, SD-Karte	Blitz, Audio Alarm, SD-Karte, CVBS, Montagedose DS-1260ZJ	Blitz, Audio Alarm, SD-Karte, CVBS, Montagedose DS-1260ZJ	SD-Karte, CVBS
Zubehör	13, 22, 23, 26, 28, 31	9, 26, 27, 28	13, 22, 23, 26, 28, 31	13, 22, 23, 26, 28, 31	9, 26, 27, 28	9, 26, 27, 28	52, 53, 56, 57, 58, 61, 62

IP Netzwerk-Recorder

Modell	DS-E04NI-Q1/4P(SSD 1T) (4-Kanal / 4x PoE / 1TB SSD) DS-E08NI-Q1/8P(SSD 2T) (8-Kanal / 8x PoE / 2TB SSD)	DS-7608NXI-K2 (8-Kanal) DS-7616NXI-K2 (16-Kanal)	DS-7608NXI-K2/8P (8-Kanal / 8x PoE) DS-7616NXI-K2/16P (16-Kanal / 16x PoE)	DS-7608NXI-I2/S (E) (8-Kanal) DS-7616NXI-I2/S (E) (16-Kanal)	DS-7608NXI-I2/8P/S (E) (8-Kanal / 8x PoE) DS-7616NXI-I2/16P/S (E) (16-Kanal / 16x PoE)	DS-7608NI-M2 (8-Kanal) DS-7616NI-M2 (16-Kanal)	DS-7608NI-M2/8P (8-Kanal / 8x PoE) DS-7616NI-M2/16P (16-Kanal / 16x PoE)
							
Bauart	SSD NVR	AcuSense 1U 385 NVR	AcuSense 1U 385 NVR	AcuSense 1U 385 NVR	AcuSense 1U 385 NVR	1U 385 NVR	1U 385 NVR
max. Eingangs-/Ausgangs-Bandbreiten	40/60 Mbps (4-Kanal) 60/60 Mbps (8-Kanal)	80/160 Mbps (8-Kanal) 160/160 Mbps (16-Kanal)	80/160 Mbps (8-Kanal) 160/160 Mbps (16-Kanal)	80/256 Mbps (8-Kanal) 160/256 Mbps (16-Kanal)	80/256 Mbps (8-Kanal) 160/256 Mbps (16-Kanal)	128/256 Mbps (8-Kanal) 256/256 Mbps (16-Kanal)	128/256 Mbps (8-Kanal) 256/256 Mbps (16-Kanal)
Aufnahme-Auflösung	4MP - QCIF	12MP - QCIF	12MP - QCIF	32MP - QCIF (max. 4 Kanäle bei 32MP/24MP)	32MP - QCIF (max. 4 Kanäle bei 32MP/24MP)	32MP - QCIF (max. 8 Kanäle bei 32MP/24MP)	32MP - QCIF (max. 8 Kanäle bei 32MP/24MP)
Decodier-Leistung Kanäle/Auflösung	4@1080p (4/8-Kanal)	AI on: 2@8MP, 1@12MP (8/16-Kanal)	AI on: 2@8MP, 1@12MP (8/16-Kanal)	AI on: 5@8MP, 1@32MP (8/16-Kanal)	AI on: 5@8MP, 1@32MP (8/16-Kanal)	10@8MP, 2@32MP + 2@8MP (8/16-Kanal)	10@8MP, 2@32MP + 2@8MP (8/16-Kanal)
Video Ausgang	1 HDMI (1080p@60Hz)	1 HDMI (4K@30Hz), 1 VGA (1080P@60Hz)	1 HDMI (4K@30Hz), 1 VGA (1080P@60Hz)	1 HDMI (4K@30Hz), 1 VGA (1080P@60Hz), 1 CVBS	1 HDMI (4K@30Hz), 1 VGA (1080P@60Hz), 1 CVBS	1 HDMI (8K@30Hz, 4K@60Hz), 1 VGA (1080P@60Hz), 1 CVBS	1 HDMI (8K@30Hz, 4K@60Hz), 1 VGA (1080P@60Hz), 1 CVBS
I/O	- , -	4/1 Alarm, 1/1 Audio	4/1 Alarm, 1/1 Audio	4/1 Alarm, 1/1 Audio	4/1 Alarm, 1/1 Audio	4/1 Alarm, 1/1 Audio	4/1 Alarm, 1/1 Audio
Netzwerk	1 RJ45 10/100 Mbit	1 RJ45 Gigabit	1 RJ45 Gigabit	2 RJ45 Gigabit	1 RJ45 Gigabit	2 RJ45 Gigabit	1 RJ45 Gigabit
PoE Schnittstellen	/4P: 4x PoE (max. 36W) /8P: 8x PoE (max. 58W)	-	/8P: 8x PoE (max. 80W) /16P: 16x PoE (max. 200W)	-	/8P: 8x PoE (max. 150W) /16P: 16x PoE (max. 200W)	-	/8P: 8x PoE (max. 120W) /16P: 16x PoE (max. 200W)
SATA	/4P: 1 TB SSD, /8P: 2 TB SSD	2 SATA (10TB/HDD)	2 SATA (10TB/HDD)	2 SATA (14TB/HDD)	2 SATA (14TB/HDD)	2 SATA (16TB/HDD)	2 SATA (16TB/HDD)
RAID	-	-	-	-	-	-	-
USB	2 USB 2.0	2 USB 2.0	2 USB 2.0	1 USB 3.0, 1 USB 2.0	1 USB 3.0, 1 USB 2.0	1 USB 3.0, 1 USB 2.0	1 USB 3.0, 1 USB 2.0
weitere Schnittstellen	-	-	-	-	-	-	-
Stromversorgung	48VDC	12VDC	/8P: 48VDC /16P: 100-240VAC	100-240VAC	100-240VAC	12VDC	100-240VAC

Modell	DS-7716NXI-I4/S (E) (16-Kanal) DS-7732NXI-I4/S (E) (32-Kanal)	DS-7716NXI-I4/16P/S (E) (16-Kanal / 16x PoE) DS-7732NXI-I4/16P/S (E) (32-Kanal / 16x PoE)	DS-7716NI-M4 (16-Kanal) DS-7732NI-M4 (32-Kanal)	DS-7716NI-M4/16P (16-Kanal / 16x PoE) DS-7732NI-M4/16P (32-Kanal / 16x PoE)	DS-9632NI-M8 (32-Kanal) DS-9664NI-M8 (64-Kanal)	DS-9632NI-M8/R (32-K., redundante Netzteile) DS-9664NI-M8/R (64-K., redundante Netzteile)	iDS-9632NXI-M8/X (32-Kanal) iDS-9664NXI-M8/X (64-Kanal)
							
Bauart	AcuSense 1,5U 19" NVR	AcuSense 1,5U 19" NVR	1,5U 19" NVR	1,5U 19" NVR	2U 19" NVR	2U 19" NVR	DeepinMind 2U 19" NVR
max. Eingangs-/Ausgangs-Bandbreiten	160/256 Mbps (16-Kanal) 256/256 Mbps (32-Kanal)	160/256 Mbps (16-Kanal) 256/256 Mbps (32-Kanal)	256/256 Mbps (16-Kanal) 320/400 Mbps (32-Kanal)	256/256 Mbps (16-Kanal) 320/400 Mbps (32-Kanal)	320/400 Mbps (32-Kanal) 400/400 Mbps (64-Kanal)	320/400 Mbps (32-Kanal) 400/400 Mbps (64-Kanal)	320/400 Mbps (32-Kanal) 400/400 Mbps (64-Kanal)
Aufnahme-Auflösung	32MP - QCIF (max. 4 Kanäle bei 32MP/24MP)	32MP - QCIF (max. 4 Kanäle bei 32MP/24MP)	32MP - QCIF (max. 8 Kanäle bei 32MP/24MP)	32MP - QCIF (max. 8 Kanäle bei 32MP/24MP)	32MP - QCIF	32MP - QCIF	32MP - QCIF (max. 8 Kanäle bei 32MP/24MP)
Decodier-Leistung Kanäle/Auflösung	AI on: 5@8MP, 1@32MP (16/32-Kanal)	AI on: 5@8MP, 1@32MP (16/32-Kanal)	10@8MP, 2@32MP + 2@8MP (16/32-Kanal)	10@8MP, 2@32MP + 2@8MP (16/32-Kanal)	10@8MP, 2@32MP + 2@8MP (32/64-Kanal)	10@8MP, 2@32MP + 2@8MP (32/64-Kanal)	8@8MP, 2@32MP (32/64-Kanal)
Video Ausgang	2 HDMI (4K@30Hz), 1 VGA (1080P@60Hz), 1 CVBS	2 HDMI (4K@30Hz), 1 VGA (1080P@60Hz), 1 CVBS	1 HDMI (8K@30Hz), 1 HDMI (4K@60Hz), 1 VGA (1080P@60Hz), 1 CVBS	1 HDMI (8K@30Hz), 1 HDMI (4K@60Hz), 1 VGA (1080P@60Hz), 1 CVBS	1 HDMI (8K@30Hz), 1 HDMI (4K@60Hz), 2 VGA (1080P@60Hz), 1 CVBS	1 HDMI (8K@30Hz), 1 HDMI (4K@60Hz), 2 VGA (1080P@60Hz), 1 CVBS	1 HDMI (8K@30Hz), 1 HDMI (4K@60Hz), 2 VGA (1080P@60Hz), 1 CVBS
I/O	16/9 Alarm, 1/1 Audio	16/9 Alarm, 1/1 Audio	16/9 Alarm, 1/1 Audio	16/9 Alarm, 1/1 Audio	16/9 Alarm, 1/2 Audio	16/9 Alarm, 1/2 Audio	16/9 Alarm, 1/2 Audio
Netzwerk	2 RJ45 Gigabit	1 RJ45 Gigabit	2 RJ45 Gigabit	1 RJ45 Gigabit	2 RJ45 Gigabit	2 RJ45 Gigabit	2 RJ45 Gigabit
PoE Schnittstellen	-	/16P: 16x PoE (max. 200W)	-	/16P: 16x PoE (max. 200W)	-	-	-
SATA	4 SATA, 1 eSATA (14TB/HDD)	4 SATA, 1 eSATA (14TB/HDD)	4 SATA, 1 eSATA (16TB/HDD)	4 SATA, 1 eSATA (16TB/HDD)	8 SATA, 1 eSATA (16TB/HDD)	8 SATA, 1 eSATA (16TB/HDD)	8 SATA, 1 eSATA (14TB/HDD)
RAID	-	-	-	-	RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10	RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10	RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10
USB	1 USB 3.0, 2 USB 2.0	1 USB 3.0, 2 USB 2.0	1 USB 3.0, 2 USB 2.0	1 USB 3.0, 2 USB 2.0	2 USB 3.0, 2 USB 2.0	2 USB 3.0, 2 USB 2.0	1 USB 3.0, 2 USB 2.0
weitere Schnittstellen	1 RS232, 2 RS485, 1 Control 12VDC, 1 12VDC Out	1 RS232, 2 RS485, 1 Control 12VDC, 1 12VDC Out	1 RS232, 2 RS485, 1 Control 12VDC, 1 12VDC Out	1 RS232, 2 RS485, 1 Control 12VDC, 1 12VDC Out	1 RS232, 1 RS485, 1 Control 12VDC, 1 12VDC Out	1 RS232, 1 RS485, 1 Control 12VDC, 1 12VDC Out	1 RS232, 1 RS485, 1 Control 12VDC, 1 12VDC Out
Stromversorgung	100-240VAC	100-240VAC	100-240VAC	100-240VAC	100-240VAC	100-240VAC, 2 redundante Netzteile	100-240VAC

Switches

Modell	DS-3E0505HP-E	DS-3E0510HP-E	DS-3E0520HP-E	DS-3E0528HP-E	DS-3E1106HP-EI	DS-3E1310HP-EI	DS-3E1318P-EI
							
Bauart	unmanaged 4-Port Gigabit Hi-PoE/PoE+ Switch	unmanaged 8-Port Gigabit Hi-PoE/PoE+ Switch	unmanaged 16-Port Gigabit Hi-PoE/PoE+ Switch	unmanaged 24-Port Gigabit Hi-PoE/PoE+ Switch	Smart Managed 4-Port 100Mbit Hi-PoE/PoE+ Switch	Smart Managed 8-Port 100Mbit Hi-PoE/PoE+ Switch	Smart Managed 16-Port 100Mbit PoE+ Switch
PoE Ports	1x Gigabit Hi-PoE (max. 60 W), 3x Gigabit PoE+ (max. 30 W / Port)	2x Gigabit Hi-PoE (max. 90 W), 6x Gigabit PoE+ (max. 30 W / Port)	4x Gigabit Hi-PoE (max. 90 W), 12x Gigabit PoE+ (max. 30 W / Port)	4x Gigabit Hi-PoE (max. 90 W), 20x Gigabit PoE+ (max. 30 W / Port)	1x 10/100Mbit Hi-PoE (max. 60 W), 3x 10/100Mbit PoE+ (max. 30 W / Port)	2x 10/100Mbit Hi-PoE (max. 90 W), 6x 10/100Mbit PoE+ (max. 30 W / Port)	16x 10/100Mbit PoE+ (max. 30 W / Port)
Uplink Ports	1x Gigabit RJ45	1x Gigabit RJ45, 1x SFP Fiber Port	2x Gigabit RJ45, 2x SFP Fiber Ports	2x Gigabit RJ45, 2x SFP Fiber Ports	2x 10/100Mbit RJ45	2x Gigabit RJ45	2x Gigabit RJ45 / SFP Fiber Combo Ports
PoE gesamt	max. 60 W	max. 110 W	max. 225 W	max. 370 W	max. 60 W	max. 110 W	max. 230 W

Modell	DS-3E1326P-EI	DS-3E1506P-EI	DS-3E1510P-SI	DS-3E1518P-SI	DS-3E1526P-SI	DS-3E1552P-SI	DS-3E2528P (B)
							
Bauart	Smart Managed 24-Port 100Mbit PoE+ Switch	Smart Managed 4-Port Gigabit PoE+ Switch	Smart Managed 8-Port Gigabit PoE+ Switch	Smart Managed 16-Port Gigabit PoE+ Switch	Smart Managed 24-Port Gigabit PoE+ Switch	Smart Managed 48-Port Gigabit PoE+ Switch	full managed 24-Port Gigabit PoE+ Switch
PoE Ports	24x 10/100Mbit PoE+ (max. 30 W / Port)	4x Gigabit PoE+ (max. 30 W / Port)	8x Gigabit PoE+ (max. 30 W / Port)	16x Gigabit PoE+ (max. 30 W / Port)	24x Gigabit PoE+ (max. 30 W / Port)	48x Gigabit PoE+ (max. 30 W / Port)	24x Gigabit PoE+ (max. 30 W / Port)
Uplink Ports	2x Gigabit RJ45 / SFP Fiber Combo Ports	2x Gigabit RJ45	2x SFP Fiber Ports	2x SFP Fiber Ports	2x SFP Fiber Ports	2x Gigabit RJ45, 2x SFP Fiber Ports	4x Gigabit RJ45 / SFP Fiber Combo Ports, 1x Console Port
PoE gesamt	max. 370 W	max. 60 W	max. 110 W	max. 225 W	max. 370 W	max. 470 W	max. 370 W

Druckfehler und Änderungen vorbehalten.
Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.

Turbo HD Kameras


Modell	DS-2CE12DF3T-LFS (1080P Turbo HD / 2,8, 3,6mm)	DS-2CE12KF3T-LE (3K Turbo HD / 2,8, 3,6mm)	DS-2CE16D8T-IT3ZF (1080P Turbo HD / 2,7-13,5mm)	DS-2CE19D8T-ITSZE (1080P Turbo HD / 2,8-12mm)	DS-2CE16H8T-IT5F (5MP Turbo HD / 3,6mm)	DS-2CE19U1T-AIT3ZF (8MP Turbo HD / 2,7-13,5mm)	DS-2CE50DF3T-VPLSE (1080P Turbo HD / 2,8mm)
							
Bauart	Full Time ColorVu Hybrid Light Bullet	Full Time ColorVu Hybrid Light Bullet	Ultra Low Light VF Bullet	Ultra Low Light VF Bullet	Ultra Low Light Bullet	VF Bullet	Full Time ColorVu Hybrid Light Dome
max. Auflösung	1920x1080 @25fps (2MP)	2960x1665 @20fps (3K)	1920x1080 @25fps (2MP)	1920x1080 @25fps (2MP)	2560x1944 @20fps (5MP)	3840x2160 @12,5fps (8MP)	1920x1080 @25fps (2MP)
Objektiv	2,8mm (105°) 3,6mm (85°)	2,8mm (110°) 3,6mm (90°)	2,7-13,5mm (103°-32,1°)	2,8-12mm (106°-32°)	3,6mm (78°)	2,7-13,5mm (108,1°-45,6°)	2,8mm (105°)
Lichtempfindlichkeit	0,0005 lux @F1,0	0,0005 lux @F1,0	0,003 lux @F1,87	0,0005 lux @F1,28	0,003 lux @F1,2	0,01 lux @F2,4	0,0005 lux @F1,0
WDR	130dB WDR	130dB WDR	130dB WDR	130dB WDR	130dB WDR	Digital WDR	130dB WDR
Hilfslicht (max.)	IR: 40m, W: 40m	IR: 40m, W: 40m	IR: 80m	IR: 80m	IR: 80m	IR: 80m	IR: 40m, W: 40m
Stromversorgung	12VDC	12VDC, PoC.at	12VDC	12VDC, PoC.at	12VDC	12VDC	12VDC, PoC.at
Anschlüsse	1 Turbo HD / Analog HD / CVI / CVBS, umschaltbar	1 HD Analog	1 Turbo HD / Analog HD / CVI / CVBS, umschaltbar	1 HD Analog	1 Turbo HD / Analog HD / CVI / CVBS, umschaltbar	1 Turbo HD / Analog HD / CVI / CVBS, umschaltbar	1 HD Analog
Schutzart	IP67 / -	IP67 / -	IP67 / -	IP67 / -	IP67 / -	IP67 / -	IP67 / IK10
Weitere Merkmale	ColorVu, 3D DNR, HLC, HLS, Mikrofon, Audio over Coax	ColorVu, 3D DNR, HLC, HLS	3D DNR, HLC	3D DNR, HLC, Mikrofon, Audio over Coax	3D DNR	DNR, HLC	3D DNR, HLC, Mikrofon, Audio over Coax
Zubehör	26, 28, 37, 39, 41	26, 28, 37, 39, 41, 69	26, 28, 37, 41	9, 26, 27, 28, 37, 41	26, 28, 37, 39, 41	26, 28, 37, 41	11, 19, 20, 26, 28

Modell	DS-2CE50D8T-VPITSZE (1080P Turbo HD / 2,8-12mm)	DS-2CE56D8T-AVPIT3ZF (1080P Turbo HD / 2,7-13,5mm)	DS-2CE57H8T-VPITF (5MP Turbo HD / 2,8, 3,6mm)	DS-2CE59H8T-AVPIT3ZF (5MP Turbo HD / 2,7-13,5mm)	DS-2CE56D8T-IT3ZF (1080P Turbo HD / 2,7-13,5mm)	DS-2CE72KF3T-LE (3K Turbo HD / 2,8, 3,6mm)	DS-2CE79H8T-AIT3ZF (5MP Turbo HD / 2,7-13,5mm)
							
Bauart	Ultra Low Light VF Dome	Ultra Low Light VF Dome	Ultra Low Light Dome	Ultra Low Light VF Dome	Ultra Low Light VF Turret	Full Time ColorVu Hybrid Light Turret	Ultra Low Light VF Turret
max. Auflösung	1920x1080 @25fps (2MP)	1920x1080 @25fps (2MP)	2560x1944 @20fps (5MP)	2560x1944 @20fps (5MP)	1920x1080 @25fps (2MP)	2960x1665 @20fps (3K)	2560x1944 @20fps (5MP)
Objektiv	2,8-12mm (106°-32°)	2,7-13,5mm (103°-32,1°)	2,8mm (98°) 3,6mm (78°)	2,7-13,5mm (92,3°-29,3°)	2,7-13,5mm (103°-32,1°)	2,8mm (110°) 3,6mm (90°)	2,7-13,5mm (92,3°-29,3°)
Lichtempfindlichkeit	0,0005 lux @F1,28	0,003 lux @F1,87	0,003 lux @F1,6	0,003 lux @F1,38	0,003 lux @F1,87	0,0005 lux @F1,0	0,003 lux @F1,38
WDR	130dB WDR	130dB WDR	130dB WDR	130dB WDR	130dB WDR	130dB WDR	130dB WDR
Hilfslicht (max.)	IR: 60m	IR: 60m	IR: 30m	IR: 60m	IR: 60m	IR: 40m, W: 40m	IR: 60m
Stromversorgung	12VDC, PoC.at	12VDC, 24VAC	12VDC	12VDC, 24VAC	12VDC	12VDC, PoC.at	12VDC, 24VAC
Anschlüsse	1 HD Analog	1 Turbo HD / Analog HD / CVI / CVBS, umschaltbar	1 Turbo HD / Analog HD / CVI / CVBS, umschaltbar	1 Turbo HD / Analog HD / CVI / CVBS, umschaltbar	1 Turbo HD / Analog HD / CVI / CVBS, umschaltbar	1 HD Analog	1 Turbo HD / Analog HD / CVI / CVBS, umschaltbar
Schutzart	IP67 / IK10	IP67 / IK10	IP67 / IK10	IP67 / IK10	IP67 / -	IP67 / -	IP67 / -
Weitere Merkmale	3D DNR, HLC, Mikrofon, Audio over Coax	3D DNR, HLC	3D DNR	3D DNR	3D DNR, HLC	ColorVu, 3D DNR, HLC, HLS	3D DNR, HLC
Zubehör	11, 19, 20, 26, 28, 33, 70	4, 5, 13, 22, 23, 26, 28	5, 7, 8, 10, 16, 17, 26, 28, 30	4, 5, 13, 22, 23, 26, 28	12, 21, 26, 28, 35, 40	18, 26, 28, 37, 41, 69	12, 21, 26, 28, 35, 40

Turbo HD Recorder und Encoder

Modell	iDS-7204HUHI-M1/X/4A+4/1ALM (4-Kanal / 4-Kanal Perimeter Analyse) iDS-7208HUHI-M1/X/4A+8/4ALM (8-Kanal / 8-Kanal Perimeter Analyse) iDS-7216HUHI-M2/X/4A+16/4ALM (16-Kanal / 8-Kanal Perimeter Analyse)	iDS-7204HUHI-M1/P(C)/4A+4/1ALM (4-Kanal PoC / 4-Kanal Perimeter Analyse) iDS-7208HUHI-M2/P(C)/4A+8/4ALM (8-Kanal PoC / 4-Kanal Perimeter Analyse) iDS-7216HUHI-M2/P(C)/4A+16/4ALM (16-Kanal PoC / 4-Kanal Perimeter Analyse)	iDS-7316HUHI-M4/S (16-Kanal / 8-Kanal Perimeter Analyse) iDS-7332HUHI-M4/S (32-Kanal / 16-Kanal Perimeter Analyse)	iDS-9016HUHI-M8/S (16-Kanal / 8-Kanal Perimeter Analyse) iDS-9032HUHI-M8/S (32-Kanal / 16-Kanal Perimeter Analyse)	iDS-6704HUHI-M (4-Kanal / 4-Kanal Perimeter Analyse) iDS-6708HUHI-M (8-Kanal / 4-Kanal Perimeter Analyse) iDS-6716HUHI-M (16-Kanal / 4-Kanal Perimeter Analyse)
					
Bauart	AcuSense 1U 315/380 DVR	AcuSense 1U 315/380 DVR	AcuSense 1,5U 19" DVR	AcuSense 2U 19" DVR	AcuSense 1U 315/380 Encoder
max. Aufnahme-Auflösung	1x 8MP@8fps + 3x 5MP@12fps Turbo HD (7204) 8MP@8fps Turbo HD (7208/7216) max. 8MP IP-Kamera	1x 8MP@8fps + 3x 5MP@12fps Turbo HD (7204) 8MP@8fps Turbo HD (7208/7216) max. 8MP IP-Kamera	8MP@8fps Turbo HD max. 12MP IP-Kamera	8MP@8fps Turbo HD max. 12MP IP-Kamera	1x 8MP@8fps + 3x 5MP@12fps Turbo HD (6704) 8MP@8fps Turbo HD (6708/6716) max. 8MP IP-Kamera
HDTVI/Analog-/IP-Eingänge	4 BNC / 2 - 8 IP (7204) 8 BNC / 8 - 16 IP (7208) 16 BNC / 16 - 32 IP (7216)	4 BNC / 2 - 8 IP (7204) 8 BNC / 4 - 16 IP (7208) 16 BNC / 8 - 32 IP (7216)	16 BNC / 18 - 34 IP (7316) 32 BNC / 32 - 64 IP (7332)	16 BNC + 16 BNC Loop Out / 18 - 34 IP (9016) 32 BNC / 32 - 64 IP (9032)	4 BNC / 2 - 8 IP (6704) 8 BNC / 4 - 16 IP (6708) 16 BNC / 8 - 24 IP (6716)
Video Ausgang	1 HDMI (2K@60Hz) (7204) 1 HDMI (4K@30Hz) (7208/7216) 1 VGA (1080P@60Hz), 1 CVBS	1 HDMI (2K@60Hz) (7204) 1 HDMI (4K@30Hz) (7208/7216) 1 VGA (1080P@60Hz), 1 CVBS	HDMI2 (4K@30Hz), HDMI1 (1080P@60Hz), 1 VGA (1080P@60Hz), 1 CVBS	HDMI2 (4K@30Hz), HDMI1 (1080P@60Hz), 1 VGA (1080P@60Hz), 1 CVBS	1 CVBS
Audio I/O	4/1	4/1	4/2 (7316), 4/1 (7332)	16/2 (9016), 16/1 (9032)	4/1
Alarm I/O	4/1 (7204) 8/4 (7208), 16/4 (7216)	4/1 (7204/7216) 8/4 (7208)	16/4	16/8	4/1 (6704) 8/4 (6708), 16/4 (6716)
Netzwerk	1 RJ45 10/100Mbit (7204) 1 RJ45 Gigabit (7208/7216)	1 RJ45 10/100Mbit (7204) 1 RJ45 Gigabit (7208/7216)	2 RJ45 Gigabit	2 RJ45 Gigabit	1 RJ45 10/100Mbit (6704), 1 RJ45 Gigabit (6708/6716)
PoC BNC-Anschlüsse	-	4 (7204), 8 (7208), 16 (7216)	-	-	-
SATA	1 SATA (10/12TB/HDD) (7204/7208) 2 SATA (12TB/HDD) (7216)	1 SATA (10TB/HDD) (7204) 2 SATA (10TB/HDD) (7208/7216)	4 SATA, 1 eSATA (12TB/HDD)	8 SATA, 1 eSATA (12TB/HDD)	1 SATA (10TB/HDD) (6704/6708) 2 SATA (10TB/HDD) (6716)
RAID	-	-	RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10	RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10	-
USB	2 USB 2.0 (7204) 2 USB 3.0, 1 USB 2.0 (7208/7216)	2 USB 2.0 (7204) 1 USB 3.0, 1 USB 2.0 (7208/7216)	1 USB 3.0, 2 USB 2.0	1 USB 3.0, 2 USB 2.0	1 USB 2.0
seriell	1 RS485	1 RS485	1 RS232, 1 RS485, 1 Keyboard	1 RS232, 1 RS485, 1 Keyboard	1 RS485
Stromversorgung	12VDC	48VDC (7204/7208), 100-240VAC (7216)	100-240VAC	100-240VAC	12VDC

Video Intercom - IP

Modell	DS-KD8003-IME1(B) Außenstation DS-KD8003-IME1(B)/S Außenstation - Edelstahl	DS-KH6320-WTE1 7" Innenstation DS-KH6320-WTE1-W/EU 7" Innenstation - Weiß	DS-KH6350-WTE1 7" Innenstation DS-KH6351-WTE1 7" Innenstation	DS-KB8113-IME1(B) vandalismusgeschützte Türstation DS-KV6113-WPE1(C) 1 Tasten Türstation - Kunststoff	DS-KV8113-WME1(C) 1 Tasten Türstation - Metall DS-KV8213-WME1(C) 2 Tasten Türstation - Metall DS-KV8413-WME1(C) 4 Tasten Türstation - Metall
					

Video Intercom - 2-Draht

Modell	DS-KD8003Y-IME2/EU Außenstation DS-KD8003Y-IME2/S/EU Außenstation - Edelstahl	DS-KH6320Y-WTE2/EU 7" Innenstation DS-KH6320Y-WTE2-White/EU 7" Innenstation - Weiß	DS-KAD706Y Verteiler mit Stromversorgung DS-KAD706Y-S Verteiler zum Kaskadieren	DS-KAW60-2N Netzteil 24 VDC/60 W HDR-60-24 Netzteil 24 VDC/60 W	DS-KIS702Y Kit mit Außenstation, Innenstation, Verteiler, Netzteil, AP Rahmen
					

Video Intercom - 2-Draht HD

Modell	DS-KD7003EY-IME2 Außenstation DS-KD7003EY-IME2/Aluminium Außenstation - Aluminium	DS-KH7300EY-WTE2 7" Innenstation DS-KH7300EY-WTE2/White 7" Innenstation - Weiß	DS-KAD7060EY Verteiler mit Stromversorgung DS-KAD7060EY-S Verteiler zum Kaskadieren	DS-KAD7061EY Verteiler für Innenstationen	DS-KAW150-4N Netzteil 48 VDC/150 W
					

Video Intercom - Module

Modell	DS-KD-KK 6-Tastenmodul DS-KD-KK/S 6-Tastenmodul - Edelstahl	DS-KD-KP Tastaturmodul DS-KD-KP/S Tastaturmodul - Edelstahl DS-KD-KP/Black Tastaturmodul - Schwarz	DS-KD-MFB Fingerabdruckmodul mit Desfire und Mifare Kartenleser DS-KD-MFB/S Fingerabdruckmodul mit Desfire und Mifare Kartenleser - Edelstahl	DS-KD-TDE Touch Modul mit EM Karten- leser DS-KD-TDM Touch Modul mit Mifare Kartenleser	DS-KD-DIS Anzeigemodul mit 4 Tasten DS-KD-BK Leermodul	DS-KD-E EM Kartenlesermodul DS-KD-M Mifare Kartenlesermodul
						

Video Intercom - Zubehör

Modell	DS-KD-ACW1 / 2 / 3 AP 1 / 2 / 3-fach Rahmen DS-KD-ACW1 / 2 / 3 / S AP 1 / 2 / 3-fach Rahmen - Edelstahl DS-KD-ACW1 / 2 / 3 / Black AP 1 / 2 / 3-fach Rahmen - Schwarz	DS-KD-ACF1 / 2 / 3 (Plastic) UP 1 / 2 / 3-fach Rahmen DS-KD-ACF1 / 2 / 3 / S UP 1 / 2 / 3-fach Rahmen - Edelstahl DS-KD-ACF1 / 2 / 3 / Black UP 1 / 2 / 3-fach Rahmen - Schwarz	DS-KABD8003-RS1 / 2 / 3 Wetterschutz für 1 / 2 / 3-fach Rahmen DS-KABD8003-RS1 / 2 / 3 / S Wetterschutz für 1 / 2 / 3-fach Rahmen - Edelstahl	DS-KABV6113-RS/Surface AP Wetterschutz für 6113 Türstationen DS-KABV8113-RS/Surface AP Wetterschutz für 8x13 Türstationen DS-KABV8113-RS/Flush UP Wetterschutz für 8x13 Türstationen	DS-K2M061 Sicherheitsmodul
					

Monitore und Halterungen

Modell	DS-D5022F2-1V2S	DS-D5024F2-1V2S	DS-D5027FN01	DS-D5227U3-1P0	DS-D5032F3-1P0S	DS-D5232-1V1S	DS-D5043QE	DS-D5043UC	DS-DM1940W	DS-DM4255W
										
Bauart	Videoüberwachungsmonitor	Videoüberwachungsmonitor	Videoüberwachungsmonitor	4K Videoüberwachungsmonitor	Videoüberwachungsmonitor	Videoüberwachungsmonitor	Videoüberwachungsmonitor	4K Videoüberwachungsmonitor	Wandhalterung für 19"-40"	Wandhalterung für 42"-55"
Display	54,8 cm / 21,45" Full HD	60,5 cm / 23,8" Full HD	68,6 cm / 27" Full HD	68,6 cm / 27" 4K UHD	81,3 cm / 32" Full HD	81,3 cm / 32" Full HD	108 cm / 42,5" Full HD	108 cm / 42,5" 4K UHD	-	-
Anschlüsse	HDMI 1.4, VGA, Audio in	HDMI 1.4, VGA, Audio in	HDMI, VGA	2x HDMI 2.0, Display Port 1.4, Audio out	HDMI 1.4, VGA, Audio out	HDMI 1.4, DVI, VGA, Audio in, USB 2.0, RS232 in/out, BNC CVBS in/out	HDMI, VGA, Audio in	HDMI 2.0, VGA LAN, Audio in/out, USB 3.0, USB 2.0, RS232	-	-
Lautsprecher	eingebaut (2x 2W)	eingebaut (2x 2W)	-	-	eingebaut (2x 10W)	eingebaut (2x 2W)	eingebaut (2x 5W)	eingebaut (2x 8W)	-	-
VESA-Befestigung	75 x 75 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	200 x 200 mm	200 x 200 mm	200 x 200 mm, 400 x 400 mm	100 x 100 mm, 200 x 200 mm	200 x 200 mm, 400 x 400 mm
Betrieb	24/7 Dauerbetrieb	24/7 Dauerbetrieb	24/7 Dauerbetrieb	24/7 Dauerbetrieb	12/7 Betrieb	24/7 Dauerbetrieb	24/7 Dauerbetrieb	24/7 Dauerbetrieb	-	-

Druckfehler und Änderungen vorbehalten.
Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.

Montagezubehör

Modell	DS-1227ZJ-DM32	DS-1227ZJ-DM37	DS-1227ZJ-DM44	DS-1241ZJ	DS-1250ZJ	DS-1250ZJ-DM65	DS-1258ZJ DS-1258ZJ (Black)	DS-1259ZJ DS-1259ZJ (Black)
								
Bauart	Stahl/Kunststoff- Deckeneinbauhalterung	Stahl/Kunststoff- Deckeneinbauhalterung	Stahl/Kunststoff- Deckeneinbauhalterung	Aluminium/Stahl- Deckeneinbauhalterung	Faserverbund- Regenschutz	Kunststoff- Regenschutz	Kunststoff- Wandhalterung	15° geneigte Kunststoff- Deckenhalterung
Maße (mm)	Ø 224,95 × 98,07	Ø 225 × 98,2	Ø 256,1 × 75,9	Ø 210 × 26,8	264,7 × 152 × 189,6	Ø 174 × 209	Ø 111 × 80 × 120 × 162,3	Ø 111 × 39,2
Modell	DS-1260ZJ DS-1260ZJ (Black)	DS-1271ZJ-110 DS-1271ZJ-110 (Black)	DS-1271ZJ-120 DS-1271ZJ-120 (Black)	DS-1271ZJ-130-TRL	DS-1271ZJ-140	DS-1271ZJ-140-DM45	DS-1271ZJ-160	DS-1272ZJ-110 DS-1272ZJ-110 (Black)
								
Bauart	Aluminium- Montagedose	Aluminium- Deckenhalterung	Aluminium- Deckenhalterung	Aluminium/Stahl- Deckenhalterung mit Adapter	Aluminium- Deckenhalterung	Aluminium- Deckenhalterung	Aluminium- Deckenhalterung	Aluminium- Wandhalterung
Maße (mm)	Ø 105 × 36	Ø 110 × Ø 150 × 560	Ø 120 × Ø 150 × 573	Ø 132 × Ø 150 × 567	Ø 140 × Ø 150 × 565	Ø 140 × Ø 150 × 545,7	Ø 160 × Ø 150 × 600	Ø 110 × 120 × 122 × 169
Modell	DS-1272ZJ-110B DS-1272ZJ-110B (Black)	DS-1272ZJ-110-TRS	DS-1272ZJ-120 DS-1272ZJ-120 (Black)	DS-1272ZJ-120B	DS-1273ZJ-130-TRL DS-1273ZJ-130-TRL (Black)	DS-1273ZJ-140 DS-1273ZJ-140 (Black)	DS-1273ZJ-140B	DS-1273ZJ-140-DM45
								
Bauart	Aluminium- Wandhalterung mit Box	Aluminium/Stahl- Wandhalterung mit Adapter	Aluminium- Wandhalterung	Aluminium- Wandhalterung mit Box	Aluminium/Stahl- Wandhalterung mit Adapter	Aluminium- Wandhalterung	Aluminium- Wandhalterung mit Box	Aluminium- Wandhalterung
Maße (mm)	Ø 110 × 123 × 180 × 227,8	Ø 110 × 120 × 122 × 169	Ø 120 × 120 × 122 × 173,5	Ø 120 × 123 × 180 × 233	Ø 132 × 120 × 183,5 × 228,5	Ø 140 × 120 × 183,5 × 232	Ø 140 × 123 × 243 × 292	Ø 140 × 120 × 183,5 × 231,5
Modell	DS-1273ZJ-160	DS-1275ZJ-SUS DS-1275ZJ-SUS (Black)	DS-1275ZJ-S-SUS	DS-1276ZJ-SUS DS-1276ZJ-SUS (Black)	DS-1280ZJ-DM8 DS-1280ZJ-DM8 (Black)	DS-1280ZJ-DM18 DS-1280ZJ-DM18 (Black)	DS-1280ZJ-DM21 DS-1280ZJ-DM21 (Black)	DS-1280ZJ-DM45 DS-1280ZJ-DM45 (Black)
								
Bauart	Aluminium- Wandhalterung	vertikale Edelstahl- Masthalterung	kleine, vertikale Edelstahl-Masthalterung	Edelstahl- Eckenhalterung	Aluminium- Montagedose	Aluminium- Montagedose	Aluminium- Montagedose	Aluminium- Montagedose
Maße (mm)	Ø 160 × 120 × 183,5 × 243	127 × 46 × 250	131,6 × 44,3 × 144	126 × 105 × 250	Ø 126,7 × 154,5 × 35	Ø 111 × 141,7 × 37	Ø 137 × 162,5 × 42	Ø 140 × 167,9 × 40
Modell	DS-1280ZJ-DM46 DS-1280ZJ-DM46 (Black)	DS-1280ZJ-DM55 DS-1280ZJ-DM55 (Black)	DS-1280ZJ-M DS-1280ZJ-M (Black)	DS-1280ZJ-PT6	DS-1280ZJ-S DS-1280ZJ-S (Black)	DS-1280ZJ-SD11	DS-1280ZJ-XS DS-1280ZJ-XS (Black)	DS-1281ZJ-M DS-1281ZJ-M (Black)
								
Bauart	Aluminium- Montagedose	Aluminium- Montagedose	Aluminium- Montagedose	Aluminium- Montagedose	Aluminium- Montagedose	Aluminium- Montagedose	Aluminium- Montagedose	15° geneigte Aluminium- Montagedose
Maße (mm)	Ø 120 × 150,7 × 37,2	Ø 155 × 185 × 36	Ø 157 × 184,8 × 53,4	Ø 137 × 162,5 × 42	Ø 137 × 164,8 × 53,4	Ø 157,7 × 185,2 × 39,7	Ø 100 × 129 × 43,2	Ø 157 × 165,7 × 61,8
Modell	DS-1281ZJ-S	DS-1294ZJ	DS-1294ZJ-PT	DS-1471ZJ-135	DS-1471ZJ-155 DS-1471ZJ-155 (Black)	DS-1473ZJ-135 DS-1473ZJ-135 (Black)	DS-1473ZJ-155 DS-1473ZJ-155 (Black)	DS-1473ZJ-155B DS-1473ZJ-155B (Black)
								
Bauart	15° geneigte Aluminium- Montagedose	Stahl/Kunststoff- Wandhalterung	Stahl/Kunststoff- Wandhalterung	Aluminium- Deckenhalterung	Aluminium- Deckenhalterung	Aluminium- Wandhalterung	Aluminium- Wandhalterung	Aluminium- Wandhalterung mit Box
Maße (mm)	Ø 137 × 147 × 56,5	223,9 × 125,8 × 80	223,5 × 125,8 × 80	Ø 136 × Ø 150 × 565	Ø 155 × Ø 150 × 565	Ø 136 × 120 × 183,5 × 230	Ø 155 × 120 × 183,5 × 240	Ø 155 × 123,1 × 243 × 300
Modell	DS-1475ZJ-SUS DS-1475ZJ-SUS (Black)	DS-1475ZJ-Y	DS-1476ZJ-SUS	DS-1602ZJ DS-1602ZJ-P	DS-1602ZJ-POLE DS-1602ZJ-POLE-P	DS-1603ZJ-P	DS-1603ZJ-POLE-P	DS-1604ZJ-BOX
								
Bauart	vertikale Edelstahl- Masthalterung	vertikale SUS304 Edelstahl-Masthalterung	Edelstahl- Eckenhalterung	Aluminium- Wandhalterung	Aluminium/Stahl- Masthalterung	Aluminium- Wandhalterung	Aluminium/Stahl- Masthalterung	Aluminium- Wandhalterung mit Box
Maße (mm)	127 × 46 × 250	127 × 46 × 250	126 × 105 × 250	97,3 × 182,6 × 306,4	117 × 194 × 451,3	98 × 182 × 364,1	126,1 × 194 × 410,6	170,7 × 281,2 × 395,5
Modell	DS-1604ZJ-BOX- CORNER	DS-1604ZJ-BOX-POLE	DS-1605ZJ	DS-1618ZJ	DS-1661ZJ	DS-1663ZJ	DS-1668ZJ(20)-P	DS-1671ZJ-SD11
								
Bauart	Aluminium/Stahl- Eckenhalterung mit Box	Aluminium/Stahl- Masthalterung mit Box	Aluminium- Wandhalterung	kurze Aluminium- Wandhalterung	Aluminium- Deckenhalterung	Aluminium- Deckenhalterung	Stahl- Deckenhalterung	Stahl/Kunststoff- Deckeneinbauhalterung
Maße (mm)	255,5 × 314 × 542,5	194,9 × 314 × 456,5	Ø 171,7 × 120 × 183,5 × 228,6	110 × 145 × 189	Ø 116,5 × 200	Ø 116,5 × 57	Ø 115 × 200	Ø 233,3 × 85
Modell	DS-1671ZJ-SDM9	DS-2200ZJ-WA140	DS-2251ZJ	DS-2272ZJ-KL(White)	DS-2280ZJ	DS-2280ZJ-WA120	DS-2280ZJ-WA140	DS-2280ZJ-WA160
								
Bauart	Stahl/Kunststoff- Deckeneinbauhalterung	Aluminium- Wandhalterung	Stahl- Boden-/Deckensäule	Aluminium- Wandhalterung	Kunststoff- Wandhalterung	Aluminium- Montagedose	Aluminium- Montagedose	Aluminium- Montagedose
Maße (mm)	Ø 233,1 × 138	Ø 140 × 120 × 182,1 × 233	Ø 250 × 1570,08	157,4 × 99 × 62	Ø 120 × 149,5 × 73,3	Ø 120 × 158 × 40,5	Ø 140 × 178 × 40,5	Ø 160 × 198 × 55